

# AT-PP Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro PushPull konektory / IP65



Vložka AT-PP je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem, do kterého lze snadno osadit moduly PushPull.

Použitím vložky AT-PP lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

Moduly PushPull a patice nejsou součástí dodávky.

IP54

IP55

IP64

IP65

RI/A

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specifikace

<b>Stupeň krytí IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Materiál</b>	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0, samozhášivý
<b>Teplota</b>	-40 C° až 90 C°
<b>Vlastnosti</b>	bez silikonu, bez halogenu

## Výhody

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetří prostor
- Grommet is suitable for PushPull housings
- Cost-saving assembly

## Typy a velikosti výrobků

<b>AT-PP</b>	Obj.č.	<b>39961</b>
	EAN	<b>4251269322570</b>
	Bal.	<b>5</b>
	Délka	<b>42 mm</b>
	Šířka	<b>41,5 mm</b>
	Výška	<b>19 mm</b>
	Instalační výška	<b>2 mm</b>