

KT-DPF | Flexibilní průchodkové vložky, černé

pyramidová vložka pro průměr kabelu 3-26 mm / IP54



Flexibilní vložky KT-DPF mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů.

Vložky KT-DPF nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Řezání KT-DPF před zaváděním kabelu: Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

Specifikace


| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Stupeň krytí IP (EN 60529) | IP54 |
| Materiál | Elastomer |
| Třída hořlavosti | UL94-HB |
| Teplota | -30 C° až 90 C° |
| Vlastnosti | vyšší chemická odolnost |

Výhody

- Velký rozsah průměrů od 3 do 26 mm při použití pouze 3 vložek
- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek

Typy a velikosti výrobků


KT-DPF-A bk



| | |
|------------------|----------------------|
| Obj.č. | 41360 |
| EAN | 4251269307102 |
| Bal. | 10 |
| Pro počet kabelů | 1 |
| Barva | Černá |
| Délka | 21 mm |
| Šířka | 21 mm |


| | |
|--------------------|----------------------|
| Výška | 50 mm |
| Instalační výška | 33 mm |
| Pro průměry kabelů | 1 x 3 - 12 mm |

KT-DPF-B bk



| | |
|------------------|----------------------|
| Obj.č. | 41361 |
| EAN | 4251269307119 |
| Bal. | 10 |
| Pro počet kabelů | 1 |
| Barva | Černá |
| Délka | 41,5 mm |
| Šířka | 42 mm |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Výška | 59 mm |
| Instalační výška | 42 mm |
| Pro typ kabelu | Kulatý kabel |
| Pro průměry kabelů | 1 x 4 - 18 mm |



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41362
4251269307126
10
1
Černá
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

59 mm
42 mm
Kulatý kabel
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management