


KVT-SNAP | Nacvakávací dělené průchodky

pro konfekcionované kabely, pro výřezy M32 - M63 / IP54



Nacvakávací kabelové průchodky KVT-SNAP umožňují rychlé zavedení konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků se stupněm krytí IP54.

V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu nebo čtyři samostatné vložky. Použitím vložek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

Kabely mohou být bez použití náradí zavedeny do zařízení se silnými stěnami (> 5 mm) jako např. litinové skříně.

Součástí dodávky je těsnící kroužek.

Montáž:

Těsnící kroužek je přišroubován do metrického závitu nebo zasunut do výřezu (lze jej také upevnit pojistnou maticí).

Dělená průchodka KVT-SNAP se osadí kabely a bez použití nástrojů se nacvakne do patice. Rychlá a snadná montáž!

IP54

UL US

DNV

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice, Zacvakávací

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Standardní metrické výřezy
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2, nebo 4 otvory.
- Snadná a rychlá montáž z přední strany

Typy a velikosti výrobků


KVT-SNAP 32 gy



Obj.č.	45130
EAN	4251269311260
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	16 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Vnější průměr	40 mm


Instalační výška	21 mm
Velikost metrického výřezu	M32
Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Závit	M32 x 1,5
Délka závitu	11 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé

KVT-SNAP 40 gy




Obj.č.	45134
EAN	4251269311277
Bal.	10
Pro počet kabelů	4
Max. průměr kabelu	16 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Vnější průměr	40 mm

Instalační výška	21 mm
Velikost metrického výřezu	M40
Velikost kulatého výřezu	40,4 mm
Závit	M40 x 1,5
Délka závitu	11 mm
Vhodné pro vložky	1 x KT malé

KVT-SNAP 63|4 gy

Obj.č. **45152**
EAN **4251269311284**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **21 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **11 mm**
Vhodné pro vložky **4 x KT malé**

KVT-SNAP 63|1 gy

Obj.č. **45154**
EAN **4251269311291**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **21 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **11 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

icotek[®]
smart cable management