

# TPS | Dveřní spínače dostupné

pro řady ALLIO a ALU-LINE



IP20

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

CE

UK  
CA

## Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP20
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	
Teplota	-20 C° až 50 C°
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

## Výhody

- Snadné nastavení
- Plochý, prostorově úsporný design
- Spolehlivé, přímé spínání
- Integrované vedení kabelů
- Montáž na povrchy a profily různých výrobců
- Nacvakávací montážní pomůcka na profily
- Vhodné i pro venkovní dveře
- S připojovacím kabelem a rovným nebo úhlovým konektorem
- Adaptéry pro skříně od Rittal, Hofmann, Eldon a Triton, stejně jako pro montáž na plech zařízení, jsou součástí dodávky

## Typy a velikosti výrobků

Dveřní spínače dostupné, 600 mm



Obj.č.	<b>81132</b>	Typ konektoru	<b>C8 konektor</b>
EAN	<b>4251269333071</b>	Jmenovitý proud	<b>2,5 A</b>
Bal.	<b>1</b>	Třída ochrany	<b>II (Ochranná izolace)</b>
Délka	<b>85,2 mm</b>	Barva	<b>Černá</b>
Výška	<b>24 mm</b>		
Šířka	<b>63,2 mm</b>		
Délka připojovacího kabelu	<b>600 mm</b>		

**Dveřní spínače dostupné (UL/CSA), 600 mm**

Obj.č.	<b>81232</b>	Délka	<b>600 mm</b>
EAN		připojovacího	
Bal.	<b>1</b>	kabelu	
Certifikát UL	<b>cURus (in progress)</b>	Typ konektoru	<b>C8 konektor</b>
Délka	<b>85,2 mm</b>	Jmenovitý proud	<b>2,5 A</b>
Výška	<b>24 mm</b>	Třída ochrany	<b>II (Ochranná izolace)</b>
Šířka	<b>63,2 mm</b>	Barva	<b>Černá</b>

**Dveřní spínače dostupné, 600 mm**

Obj.č.	<b>81334</b>	Typ konektoru	<b>C8 konektor, úhlový</b>
EAN	<b>4251269333002</b>	Jmenovitý proud	<b>2,5 A</b>
Bal.	<b>1</b>	Třída ochrany	<b>II (Ochranná izolace)</b>
Délka	<b>85,2 mm</b>	Barva	<b>Černá</b>
Výška	<b>24 mm</b>		
Šířka	<b>63,2 mm</b>		
Délka připojovacího kabelu	<b>600 mm</b>		

**Dveřní spínače dostupné, 1500 mm**

Obj.č.	<b>81133</b>	Typ konektoru	<b>C8 konektor</b>
EAN	<b>4251269333088</b>	Jmenovitý proud	<b>2,5 A</b>
Bal.	<b>1</b>	Třída ochrany	<b>II (Ochranná izolace)</b>
Délka	<b>85,2 mm</b>	Barva	<b>Černá</b>
Výška	<b>24 mm</b>		
Šířka	<b>63,2 mm</b>		
Délka připojovacího kabelu	<b>1.500 mm</b>		

**Dveřní spínače dostupné (UL/CSA), 1500 mm**



Obj.č.	<b>81233</b>	Délka	<b>1.500 mm</b>
EAN		připojovacího	
Bal.	<b>1</b>	kabelu	
Certifikát UL	<b>cURus (in progress)</b>	Typ konektoru	<b>C8 konektor</b>
Délka	<b>85,2 mm</b>	Jmenovitý proud	<b>2,5 A</b>
Výška	<b>24 mm</b>	Třída ochrany	<b>II (Ochranná izolace)</b>
Šířka	<b>63,2 mm</b>	Barva	<b>Černá</b>

**Dveřní spínače dostupné, 1500 mm**



Obj.č.	<b>81333</b>	Typ konektoru	<b>C8 konektor, úhlový</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Jmenovitý proud	<b>2,5 A</b>
Bal.	<b>1</b>	Třída ochrany	<b>II (Ochranná izolace)</b>
Délka	<b>85,2 mm</b>	Barva	<b>Černá</b>
Výška	<b>24 mm</b>		
Šířka	<b>63,2 mm</b>		
Délka připojovacího kabelu	<b>1.500 mm</b>		