

KTMBBS | Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme, schwarz

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMBBS schwarz kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die KTMBBS dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

KTMBBS schwarz besitzen eine erhöhte chemische Beständigkeit z.B. gegen aggressive Öle, Kühlmittel etc.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMBBS lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMBBS-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54.

Nicht genutzte Tüllen können mit [Stopfen ST-B](#) verschlossen werden.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 90 C°
Eigenschaften	höhere chemische Beständigkeit

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität


Produktvarianten & Größen

KTMBBS 4-7 klein (schwarz), variabler Tüllenklembereich 4-7 mm

Artikelnummer **51380**
EAN **4251269336966**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **schwarz**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 4 - 7 mm




KTMBBS 6-9 klein (schwarz), variabler Tüllenklembereich 6-9 mm

Artikelnummer **51381**
EAN **4251269336973**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **schwarz**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 6 - 9 mm




KTMB5 8-11 klein
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich 8-
11 mm

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51382
4251269336980
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 8 - 11 mm




KTMB5 10-12 klein
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
10-12 mm

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51383
4251269336997
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 10 - 12 mm




KTMB5 12-15 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
12-15 mm

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51384
4251269337000
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 12 - 15 mm




KTMB5 14-17 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
14-17 mm

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51385
4251269337017
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 17 mm




KTMB5 16-19 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
16-19 mm

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51386
4251269337024
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 19 mm




**KTMS 18-21 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
18-21 mm**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51387
4251269337031
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 18 - 21 mm




**KTMS 20-23 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
20-23 mm**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51388
4251269337048
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 23 mm




**KTMS 22-25 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
22-25 mm**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51389
4251269337055
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 25 mm




**KTMS 24-27 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
24-27 mm**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51390
4251269337062
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 24 - 27 mm



**KTMS 26-29 groß
(schwarz), variabler
Tüllenklembereich
26-29 mm**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

51391
4251269337079
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klembereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 26 - 29 mm

