

CONFIX™ WST Kabelschutzschläuche, teilbar

für Leitungen mit Stecker



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Die Wellschläuche der Serie CONFIX™ WST sind 2-teilig und bieten daher die Möglichkeit, konfektionierte Kabel, Leitungen oder auch ganze Leitungssätze aufzunehmen und nachträglich zu installieren. In Verbindung mit den Kabelverschraubungen KVT-W90 oder den Flanschgehäusen KEL-FG bieten diese eine hohe Flexibilität, da der Schlaucheinlass durch die Tülleneinsätze KT und nicht unmittelbar durch die Verschraubungsgröße definiert wird.

Die Länge des Wellschlauches kann individuell nach Vorgabe angepasst werden. Somit können nicht benötigte Reststücke vermieden werden.

Bestimmen sie Ihre individuelle Länge:

Bestellnummern (Bsp.):

Länge = 1.500 mm --> Best.Nr. 31200.01500

Alle Schläuche sind als Meterware (0.5 m-Schritte) bestellbar.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Material | Polypropylen |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 105 C° |
| Eigenschaften | UV-beständig |

Vorteile

- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar

Produktvarianten & Größen

CONFIX™ WST NW 10



Artikelnummer **31200.xxxxx**
EAN
Verpackungseinheit **1**
Nennweite **NW 10**
Außendurchmesser **13,6 mm**
Innendurchmesser **8,7 mm**
Biegeradius **25 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 14



Artikelnummer **31210.xxxxx** Passend für **31410,**
EAN **CONFIX™ FWS 31411**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 14**
Außendurchme **18,5 mm**
sser
Innendurchme **12,5 mm**
sser
Biegeradius **35 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 16



Artikelnummer **31215.xxxxx** Passend für **31413,**
EAN **CONFIX™ FWS 31414**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 16**
Außendurchme **21,5 mm**
sser
Innendurchme **16 mm**
sser
Biegeradius **40 mm**
(statisch)

CONFIG™ WST NW 20

Artikelnummer **31220.xxxxx**
EAN
Verpackungsei
nheit
Nennweite **NW 20**
Außendurchme **25,5 mm**
sser
Innendurchme **19,5 mm**
sser
Biegeradius **45 mm**
(statisch)



CONFIG™ WST NW 23

Artikelnummer **31230.xxxxx** Passend für **31416,**
EAN **CONFIX™ FWS 31417**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 23**
Außendurchme **31 mm**
sser
Innendurchme **24,2 mm**
sser
Biegeradius **50 mm**
(statisch)



CONFIX™ WST NW 29



Artikelnummer **31235.xxxxx** Passend für **31419,**
EAN **CONFIX™ FWS 31420**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 29**
Außendurchme **35,5 mm**
sser
Innendurchme **27,3 mm**
sser
Biegeradius **90 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 37



Artikelnummer **31240.xxxxx** Passend für **31422,**
EAN **CONFIX™ FWS 31423**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 37**
Außendurchme **41,4 mm**
sser
Innendurchme **31 mm**
sser
Biegeradius **110 mm**
(statisch)

CONFIX™ WST NW 45

Artikelnummer **31250.xxxxx** Passend für **31425,**
EAN **CONFIX™ FWS 31426**
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 45**
Außendurchme **54 mm**
sser
Innendurchme **42,7 mm**
sser
Biegeradius **130 mm**
(statisch)



CONFIX™ WST NW 70

Artikelnummer **31260.xxxxx**
EAN
Verpackungsei **1**
nheit
Nennweite **NW 70**
Außendurchme **79,8 mm**
sser
Innendurchme **66,5 mm**
sser
Biegeradius **190 mm**
(statisch)



