

KEL-DP Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten, mit hoher Packungsdichte / IP64 / UL Type 12




Die Baureihe KEL-DP dient zur Einführung nicht konfekzionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Die sehr kompakte Baugröße KEL-DP-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 x 112 mm.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [runder Bauform](#) für metrische Ausbrüche M16-M50.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


Produktvarianten & Grössen

KEL-DP 24|12 B gy




Art.-Nr.	43510	Breite	44 mm
EAN	4251269334627	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm


KEL-DP 24|12 A gy




Art.-Nr.	43508	Breite	44 mm
EAN	4251269309830	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A bk


Art.-Nr.	50508	Breite	44 mm
EAN	4251269314612	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	15 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


Art.-Nr.	43512	Breite	44 mm
EAN	4251269309854	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


Art.-Nr.	43522	Breite	44 mm
EAN	4251269309939	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


Art.-Nr.	50512	Breite	44 mm
EAN	4251269314636	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk


Art.-Nr.	50522	Breite	44 mm
EAN	4251269314711	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy


Art.-Nr.	43514	Breite	44 mm
EAN	4251269309861	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


Art.-Nr.	43523	Breite	44 mm
EAN	4251269309946	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Art.-Nr.	50514	Breite	44 mm
EAN	4251269314643	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk


Art.-Nr.	50523	Breite	44 mm
EAN	4251269314728	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy


Art.-Nr.	43515	Breite	44 mm
EAN	4251269309878	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


Art.-Nr.	43528	Breite	44 mm
EAN	4251269309991	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


Art.-Nr.	50515	Breite	44 mm
EAN	4251269314650	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


Art.-Nr.	50528	Breite	44 mm
EAN	4251269314773	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	18	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy


Art.-Nr.	43516	Breite	44 mm
EAN	4251269309885	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy


Art.-Nr.	43524	Breite	44 mm
EAN	4251269309953	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk


Art.-Nr.	50516	Breite	44 mm
EAN	4251269314667	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk


Art.-Nr.	50524	Breite	44 mm
EAN	4251269314735	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	19	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy

Art.-Nr.	43518	Breite	44 mm
EAN	4251269309892	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


Art.-Nr.	43525	Breite	44 mm
EAN	4251269309960	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


Art.-Nr.	50518	Breite	44 mm
EAN	4251269314674	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk


Art.-Nr.	50525	Breite	44 mm
EAN	4251269314742	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,1 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

Art.-Nr.	43511	Breite	44 mm
EAN	4251269309847	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy


Art.-Nr.	43521	Breite	44 mm
EAN	4251269309922	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	12 x 1 - 7.2 mm
		Klemmbereich	17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

Art.-Nr.	50511	Breite	44 mm
EAN	4251269314629	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

Art.-Nr.	50521	Breite	44 mm
EAN	4251269314704	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	4,7 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	12 x 1 - 7.2 mm
		Klemmbereich	17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy

Art.-Nr.	43519	Breite	44 mm
EAN	4251269309908	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B gy


Art.-Nr.	43526	Breite	44 mm
EAN	4251269309977	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 A bk


Art.-Nr.	50519	Breite	44 mm
EAN	4251269314681	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|48 B bk


Art.-Nr.	50526	Breite	44 mm
EAN	4251269314759	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	48	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	48 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP 24|50 A gy


Art.-Nr.	43520	Breite	44 mm
EAN	4251269309915	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B gy

Art.-Nr.	43527	Breite	44 mm
EAN	4251269309984	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Länge	142 mm	Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk

Art.-Nr.	50520	Breite	44 mm
EAN	4251269314698	Höhe	12
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	50	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	142 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 24|50 B bk

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50527
4251269314766
10
50
8,3 mm
schwarz
142 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12
5 mm
112 x 36 mm
2,8 mm
4 mm
33 x 1 - 5.3 mm
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 16|10 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43460
4251269320750
10
10
12,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
96 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 12.2 mm


KEL-DP 16|11 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43461
4251269320767
10
11
12,6 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
96 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 10.5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 16|20 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43462
4251269320774
10
20
8,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
96 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
20 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 16|22 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43463
4251269320781
10
22
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
96 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 8.3 mm
13 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP 16|23 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
96 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 16|26 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
96 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|8 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
75 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|12 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
75 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|14 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
75 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|16 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
75 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|26 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43470
4251269324048
10
26
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
75 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
26 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP 6|6 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43450
4251269320712
10
6
12,1 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
62 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 6|12 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43451
4251269320729
10
12
16,1 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
62 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm


KEL-DP 6|14 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43452
4251269320736
10
14
10,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
62 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 10.5 mm


KEL-DP 6|25 A gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43453
4251269320743
10
25
8,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
62 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
21 x 1 - 5 mm
4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge


43585
4251269310287
10
7
8,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
62 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich


25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|7 bk

Art.-Nr.	50585	Breite	25 mm
EAN	4251269315008	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgrösse	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy

Art.-Nr.	43587	Breite	25 mm
EAN	4251269310294	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 46|9 bk

Art.-Nr.	50587	Breite	25 mm
EAN	4251269315015	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse	46 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	62 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|13 gy

Art.-Nr.	43581	Breite	25 mm
EAN	4251269310263	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|13 bk

Art.-Nr.	50581	Breite	25 mm
EAN	4251269314988	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	8,3 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 86|17 gy

Art.-Nr.	43583	Breite	25 mm
EAN	4251269310270	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	85 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	102 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk

Art.-Nr.	50583	Breite	25 mm
EAN	4251269314995	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Farbe	schwarz	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
Länge	102 mm	Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

Art.-Nr.	43576	Breite	25 mm
EAN	4251269310249	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk


Art.-Nr.	50576	Breite	25 mm
EAN	4251269314964	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

Art.-Nr.	43578	Breite	25 mm
EAN	4251269310256	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Ausbruchgrösse	112 × 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

Art.-Nr.	50578	Breite	25 mm
EAN	4251269314971	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Ausbruchgrösse	112 x 18 mm
Max. Kabeldurchmesser	12,1 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	128 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

Art.-Nr.	43591	Breite	19,5 mm
EAN	4251269310300	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgrösse	69 x 10 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	78 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk

Art.-Nr.	50591	Breite	19,5 mm
EAN	4251269315022	Höhe	12 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgrösse	69 x 10 mm
Max. Kabeldurchmesser	7,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Länge	78 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	8 x 1 - 7.5 mm