

KEL-DPR Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP65



Die Kabeldurchführungsplatte KEL-DPR 24 basiert auf der bewährten KEL-DP 24, besitzt jedoch einen integrierten Verstärkungsrahmen aus Polypropylen. Mit der KEL-DPR 24 können auf kleinstem Raum bis zu 48 Leitungen von 1 bis 16,1 mm eingeführt und gemäß IP65 abgedichtet werden.

Die Kabeldurchführung KEL-DPR 24 passt auf Standardausbrüche für 24-polige schwere Steckverbinder.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Dazu wird die entsprechende Membrane durchstochen und die Leitungen einfach durchgeschoben. **Die KEL-DPR ermöglicht auch das Einziehen der Leitungen durch die Plattenrückseite.** Durchstochene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Für die Verschraubung von der Rückseite ist optional eine Ausführung mit M4-Gewindebuchsen erhältlich. Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer Grundträger: Polypropylen
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 90 C°
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Sehr schnelle Montage
- Sehr hohe Packungsdichte
- Beidseitige Durchführung der Leitungen möglich
- Zugentlastung durch verstärkte Membran
- Passend für genormte Ausbrüche
- Optional mit M4-Gewindebuchsen lieferbar
- Optisch attraktives Design

Produktvarianten & Grössen


KEL-DPR 24|12 bk



Artikelnummer	46500
EAN	4251269335303
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	12
Max. Kabeldurchmesser	15 mm
Farbe	schwarz
Länge	147 mm


Breite	58 mm
Höhe	10,6 mm
Aufbauhöhe	9,1 mm
Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Klemmbereich	12 x 1 - 15 mm

KEL-DPR 24|17 bk




Artikelnummer	46501
EAN	4251269335310
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	17
Max. Kabeldurchmesser	12,6 mm
Farbe	schwarz
Länge	147 mm

Breite	58 mm
Höhe	10,6 mm
Aufbauhöhe	9,1 mm
Ausbruchgrösse	112 x 36 mm
Anzahl Schraublöcher	4
Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
Klemmbereich	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DPR 24|25 bk


Artikelnummer **46502**
 EAN **4251269335327**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12,1 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10,6 mm**
 Aufbauhöhe **9,1 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DPR 24|26 bk

Artikelnummer **46503**
 EAN **4251269335334**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **16,1 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10,6 mm**
 Aufbauhöhe **9,1 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DPR 24|48 bk

Artikelnummer **46504**
 EAN **4251269335341**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **48**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10,6 mm**
 Aufbauhöhe **9,1 mm**
 Ausbruchgrösse **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **48 x 1 - 6.5 mm**