

KVT 80 | Kabelverschraubung, teilbar

für Leitungen mit Stecker, für Ausbruch M80 / IP54 / UL Type 12



Die KVT 80 ist eine teilbare Kabelverschraubung, die es ermöglicht, Leitungen mit Stecker einzuführen und mit IP54 abzudichten.

Je nach Modell können Leitungen mit Durchmesser 1 - 35 mm eingeführt werden. Bis zu 24 Leitungen können unter Verwendung von Mehrfach-Kabeltüllen mit der Kabelverschraubung eingeführt werden.

Durch das Verschrauben beider Hälften miteinander wird ausreichend Pressdruck auf die Kabeltüllen erzeugt, um eine sehr gute Zugentlastung der geführten Leitungen zu erzielen.

Aufgrund der Spannelemente auf der Rückseite kann dieses System für Wandstärken von 1.5 bis 10 mm eingesetzt werden. Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RIA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Garantieerhalt konfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Hohe Packungsdichte, große Variabilität
- Einfache Montage/Demontage von der Frontseite aus
- Zugentlastung gemäß DIN EN 62444


Produktvarianten & Grössen

KVT 80|6 gy




Artikelnummer	45237	Aufbauhöhe	16 mm
EAN	4251269311376	Ausbruchgrösse, metrisch	M80
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	80 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
Max. Kabeldurchmesser	17 mm		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Aussendurchmesser	100 mm		

KVT 80|6 bk




Artikelnummer	45238	Aufbauhöhe	16 mm
EAN	4251269311383	Ausbruchgrösse, metrisch	M80
Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	80 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Bestückbar mit Tüllen	6 x KT klein
Max. Kabeldurchmesser	17 mm		
Farbe	schwarz		
Aussendurchmesser	100 mm		

KVT 80|3 gy

Artikelnummer **45236**
EAN **4251269311369**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Aussendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M80**
Ausbruchgrösse, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**
1 x KT gross

KVT 80|3 bk

Artikelnummer **45239**
EAN **4251269311390**
Verpackungseinheit **1**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **35 mm**
Farbe **schwarz**
Aussendurchmesser **100 mm**

Aufbauhöhe **16 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M80**
Ausbruchgrösse, rund **80 mm**
Bestückbar mit Tüllen **2 x KT klein**
1 x KT gross

icotek[®]
smart cable management