QT-AT-M | QT-AT-K-M | Adaptertüllen

mit Innengewinde M5 - M25 / IP54

Die Adaptertülle QT-AT-M ist auf Basis einer QT Kabeltülle groß aufgebaut. In dieser Tülle ist ein Polyamidkorpus integriert. Verfügbar ist die QT-AT-M mit Innengewinde M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 und M25 x 1.5.

Die QT-AT-M bietet sich hervorragend an, um eine Schnittstelle für Signal-, Daten-, Leistungs- oder Hybridsteckverbinder zu schaffen, indem diese je nach Anforderung einfach in das Gewinde der QT-AT-M eingeschraubt werden. An der QT-AT-M können auch Druckausgleichselemente oder Schlauchverschraubungen bis M25 x 1.5 eingeschraubt werden. Zum Verschließen der neuen Adaptertülle mit metrischem Innengewinde QT-AT-M bietet icotek auch Verschlussschrauben für die Größen M16, M20 und M25 an.

Die Adaptertülle QT-AT-K-M ist auf Basis einer QT Kabeltülle klein aufgebaut. In dieser Tülle ist ein vernickelter Messingkorpus integriert. Verfügbar ist die QT-AT-K-M mit Innengewinde M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 und M12 x 1.5.

Durch den Einsatz der QT-AT-K-M Adaptertülle können z.B. Pneumatik-Schott-Steckverbindungen M 12x1,0, zahlreiche Rundsteckverbinder und Druckausgleichselemente direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden.

QT-AT-M und QT-AT-K-M Adaptertüllen sind passend für alle QT-tüllenbasierten teilbaren KEL-QUICK Kabeleinführungssysteme.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer Korpus: Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einbaustecker / Einbaubuchsen können direkt mit in die Kabeleinführung integriert werden
- Separate Lochung in der Gehäusewand nicht notwendig
- Platzsparende Lösung

Produktvarianten & Grössen

QT-AT-K-M M5 × 0.5



Art.-Nr.	**42604**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269323423**		
Verpackungseinheit	**5**		
Gewinde	**M5 × 0,5**		
Länge	**20 mm**		
Breite	**19 mm**		
Höhe	**12 mm**		

QT-AT-K-M M8 × 1.0



Art.-Nr.	**42605**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269323430**		
Verpackungseinheit	**5**		
Gewinde	**M8 × 1,0**		
Länge	**20 mm**		
Breite	**19 mm**		
Höhe	**12 mm**		

QT-AT-K-M M8 × 0.5



Art.-Nr.	**42609**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269323829**		
Verpackungseinheit	**5**		
Gewinde	**M8 × 0,5**		
Länge	**20 mm**		
Breite	**19 mm**		
Höhe	**12 mm**		

QT-AT-K-M M12 × 1.0



Art.-Nr.	**42606**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269323447**		
Verpackungseinheit	**5**		
Gewinde	**M12 × 1,0**		
Länge	**20 mm**		
Breite	**19 mm**		
Höhe	**12 mm**		

QT-AT-K-M M12 × 1.5



Art.-Nr.	**42607**	Aufbauhöhe	**2 mm**
EAN	**4251269323454**		
Verpackungseinheit	**5**		
Gewinde	**M12 × 1,5**		
Länge	**20 mm**		
Breite	**19 mm**		
Höhe	**12 mm**		

QT-AT-M 12 × 1.0



Art.-Nr.	**42596**	Aufbauhöhe	**2**
EAN	**4251269322952**		
Verpackungseinheit	**10**		
Gewinde	**M12 × 1,0**		
Länge	**40 mm**		
Breite	**39 mm**		
Höhe	**19**		

QT-AT-M 16 × 1.5



Art.-Nr.	**42597**	Aufbauhöhe	**2**
EAN	**4251269322969**		
Verpackungseinheit	**10**		
Gewinde	**M16 × 1,5**		
Länge	**40 mm**		
Breite	**39 mm**		
Höhe	**19**		

QT-AT-M 20 × 1.5



Art.-Nr.	**42598**	Aufbauhöhe	**2**
EAN	**4251269322976**		
Verpackungseinheit	**10**		
Gewinde	**M20 × 1,5**		
Länge	**40 mm**		
Breite	**39 mm**		
Höhe	**19**		

QT-AT-M 25 × 1.5



Art.-Nr.	**42599**	Aufbauhöhe	**2**
EAN	**4251269322983**		
Verpackungseinheit	**10**		
Gewinde	**M25 × 1,5**		
Länge	**40 mm**		
Breite	**39 mm**		
Höhe	**19**		

icotek®
smart cable management