

# Matrices CONFIX™

para codo-bridas CONFIX™ FWS, para acero, aluminio y acero inoxidable



Estas punzonadoras pueden ser usadas para agujerear troqueles especiales para los requerimientos de los CONFIX™ FWS.

Para máximo de 2 mm en acero inoxidable (versiones V2A), acero, aluminio o plástico.

Las troqueles están disponibles para punzonadoras manuales o hidráulicas de pie. Para las matrices FWS-A 50 / FWS-B 48 recomendamos únicamente la punzonadora hidráulica de pie.

#### Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

## Especificaciones

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Material        | Acero templado y pavonado |
| Combustibilidad |                           |

## Ventajas y beneficios

- Para recortes especiales para codo-bridas CONFIX™ FWS
- Maleta de transporte acolchada de alta calidad
- Disponible para punzonadora manual hidráulica de icotek u otros fabricantes

## Tipos y tamaños de productos

Matriz FWS-A16/20 / FWS-B11/16



|                               |                                              |           |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|
| Ref.                          | <b>80095</b>                                 | Espesor   | <b>2 mm</b> |
| EAN                           | <b>4251269333</b>                            | máximo de |             |
|                               | <b>316</b>                                   | pared     |             |
| Unidad de embalaje            | <b>1</b>                                     |           |             |
| Válido para CONFIX™ FWS       | <b>FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16</b> |           |             |
| Punteras de centrado (número) | <b>3</b>                                     |           |             |
| Rosca UNF                     | <b>19 mm</b>                                 |           |             |
| Material punzonable           | <b>Plástico, Mild steel (St)</b>             |           |             |



Ref. **80195**      Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333**      máximo de  
**354**      pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 16,**  
CONFIX™ FWS **FWS-A 20,**  
**FWS B11,**  
**FWS-B 16**  
Punteras de **3**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Acero**  
punzonable **inoxidable**  
**V2A**



Ref. **80096**      Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333**      máximo de  
**323**      pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 25,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 21**  
Punteras de **3**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Plástico,**  
punzonable **Mild steel**  
**(St)**



Ref. **80196** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**361** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 25,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 21**  
Punteras de **3**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Acero**  
punzonable **inoxidable**  
**V2A**



Ref. **80097** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**330** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 32,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 29**  
Punteras de **4**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Plástico,**  
punzonable **Mild steel**  
**(St)**



Ref. **80197** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**378** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 32,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 29**  
Punteras de **4**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Acero**  
punzón **inoxidable**  
**V2A**



Ref. **80098** Espesor **2 mm**  
EAN **4251269333** máximo de  
**347** pared  
Unidad de **1**  
embalaje  
Válido para **FWS-A 40,**  
CONFIX™ FWS **FWS-B 36**  
Punteras de **4**  
centrado  
(número)  
Rosca UNF **19 mm**  
Material **Plástico,**  
punzón **Mild steel**  
**(St)**



|                               |                             |           |             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| Ref.                          | <b>80198</b>                | Espesor   | <b>2 mm</b> |
| EAN                           | <b>4251269333</b>           | máximo de |             |
|                               | <b>385</b>                  | pared     |             |
| Unidad de embalaje            | <b>1</b>                    |           |             |
| Válido para CONFIX™ FWS       | <b>FWS-A 40, FWS-B 36</b>   |           |             |
| Punteras de centrado (número) | <b>4</b>                    |           |             |
| Rosca UNF                     | <b>19 mm</b>                |           |             |
| Material punzonable           | <b>Acero inoxidable V2A</b> |           |             |



|                               |                                  |           |             |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Ref.                          | <b>80099</b>                     | Espesor   | <b>2 mm</b> |
| EAN                           | <b>4251269333</b>                | máximo de |             |
|                               | <b>255</b>                       | pared     |             |
| Unidad de embalaje            | <b>1</b>                         |           |             |
| Válido para CONFIX™ FWS       | <b>FWS-A 50, FWS-B 48</b>        |           |             |
| Punteras de centrado (número) | <b>4</b>                         |           |             |
| Rosca UNF                     | <b>19 mm</b>                     |           |             |
| Material punzonable           | <b>Plástico, Mild steel (St)</b> |           |             |



|                               |                             |                 |             |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Ref.                          | <b>80199</b>                | Espesor         | <b>2 mm</b> |
| EAN                           | <b>4251269333</b>           | máximo de pared |             |
|                               | <b>262</b>                  |                 |             |
| Unidad de embalaje            | <b>1</b>                    |                 |             |
| Válido para CONFiX™ FWS       | <b>FWS-A 50, FWS-B 48</b>   |                 |             |
| Punteras de centrado (número) | <b>4</b>                    |                 |             |
| Rosca UNF                     | <b>19 mm</b>                |                 |             |
| Material punzón               | <b>Acero inoxidable V2A</b> |                 |             |