

KVT-W90 | Prensaestopas partido, acodado a 90°

para cables conectorizados, roscas M32/M50 / IP54



Los prensaestopas partidos KVT-W90 se utilizan para insertar y sellar cables conectorizados y conductos en un ángulo de 90°.

En particular, el KVT 50-W90 es perfectamente adecuado para sujetar tubos corrugados o lisos. Está disponible para el usuario, una gran cantidad de insertos para entrada de cables.

Se incluyen en el envío las contratuercas estándar de poliamida, así como el aro de sellado. Las contratuercas partidas se pueden pedir por separado.

IP54

C_{RU} US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Instalación de los cables en un ángulo de 90° respecto a la pared
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- Apropiado para recortes métricos

Tipos y tamaños de productos


KVT 32-W90 gy



Ref.	45404
EAN	4251269311406
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	17 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Altura	40 mm


Altura de montaje	26 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	11,5 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño

KVT 32-W90 bk




Ref.	45406
EAN	4251269311413
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	17 mm
Color	Negro
Altura	40 mm

Altura de montaje	26 mm
Recorte métrico	M32
Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	11,5 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño

KVT 50|4-W90 gy


Ref. **45424**
 EAN **4251269311444**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **17 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **61 mm**

Altura de montaje **46,5 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **11,5 mm**
 Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**

KVT 50|4-W90 bk


Ref. **45426**
 EAN **4251269311451**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **16**
 Máximo diámetro del cable **17 mm**
 Color **Negro**
 Altura **61 mm**

Altura de montaje **46,5 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **11,5 mm**
 Adecuado para insertos **4 x KT pequeño**

KVT 50|1-W90 gy

Ref. **45414**
 EAN **4251269311420**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **1**
 Máximo diámetro del cable **35 mm**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Altura **61 mm**

Altura de montaje **46,5 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **11,5 mm**
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**

KVT 50|1-W90 bk

Ref. **45416**
 EAN **4251269311437**
 Unidad de embalaje **5**
 Para número máximo de cables **1**
 Máximo diámetro del cable **35 mm**
 Color **Negro**
 Altura **61 mm**

Altura de montaje **46,5 mm**
 Recorte métrico **M50**
 Recorte circular **50,4 mm**
 Rosca **M50 × 1,5**
 Longitud de rosca **11,5 mm**
 Adecuado para insertos **1 x KT grande**