

# KEL | Pasamuros partido en el centro

para cables conectorizados / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

C  
RU  
US



ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Pasamuros clásico, partido en el centro, para el paso de cables con conectores, proporcionando un grado de protección IP54 / UL Type 12.

El inserto KT que coincide con el diámetro del cable, se coloca alrededor del cable y se inserta dentro del pasamuros.

El pasamuros partido KEL coincide con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 10, 16 y 24 polos. Se puede elegir o bien un recorte de 36 mm o bien de 46 mm de alto, dependiendo de los cables que se van a pasar. El pasamuros KEL-B coincide exactamente con las dimensiones de recorte de las herramientas de medición de 46 x 46 mm.

Los ampliaciones de pasamuros KEL ofrecen la posibilidad del paso y sellado de hasta 120 cables. Mediante el uso de marcos separadores se pueden ampliar el tamaño de los marcos KEL 24 y KEL 16.

Se incluye una junta de goma plana en el envío.

Los marcos KEL se pueden montar atornillándolos o simplemente encajándolos en el marco KEL-SNAP.

**Este producto está disponible en diferentes versiones: Con tornillos de acero o tornillos de acero inoxidable. También existe la posibilidad de insertar tuercas embutidas. Consúltenos sobre la variante que desea.**

La versión con tuerca embutida permite el atornillado del pasamuros desde el interior del armario. Esto lo previene del desenroscado involuntario por el exterior (protección contra vandalismo).

## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	A prueba de vibración, Libre de silicona, anticorrosivo (versión V2A), Libre de halógenos, Resistente a rayos UV
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Inserción en el KEL-SNAP
Altura de montaje	17 mm

## Ventajas y beneficios

- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Alta densidad de cableado, gran variedad de insertos
- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Gran estabilidad, resistente a las vibraciones
- Forma que ahorra espacio
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples


## Tipos y tamaños de productos

### KEL 24|10




Ref.	<b>42241</b>
EAN	<b>4251269308277</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>40</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>10 x KT pequeño</b>

**KEL 24|10 V2A**


Ref.	<b>42241.200</b>
EAN	<b>4251269308284</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>40</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>10 x KT pequeño</b>

**KEL 24|7**


Ref.	<b>42247</b>
EAN	<b>4251269308314</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT pequeño 1 x KT grande</b>

**KEL 24|7 V2A**


Ref.	<b>42247.200</b>
EAN	<b>4251269308321</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>25</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT pequeño 1 x KT grande</b>

**KEL 24|5**


Ref.	<b>42248</b>
EAN	<b>4251269308338</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>20</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>5 x KT pequeño</b>

**KEL 24|5 V2A**


Ref.	<b>42248.200</b>
EAN	<b>4251269308345</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>20</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>5 x KT pequeño</b>

**KEL 24|4**


Ref.	<b>42244</b>
EAN	<b>4251269308291</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>10</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>2 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>

**KEL 24|4 V2A**


Ref.	<b>42244.200</b>
EAN	<b>4251269308307</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>10</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>2 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>

**KEL 24|15-E**


Ref.	<b>42209</b>
EAN	<b>4251269308017</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>60</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>15 x KT pequeño</b>

**KEL 24|15-E V2A**


Ref.	<b>42209.200</b>
EAN	<b>4251269308024</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>60</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>15 x KT pequeño</b>

**KEL 24|12-E**


Ref.	<b>42208</b>
EAN	<b>4251269307997</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>45</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>11 x KT pequeño</b> <b>1 x KT grande</b>

**KEL 24|12-E V2A**


Ref.	<b>42208.200</b>
EAN	<b>4251269308000</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>45</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>11 x KT pequeño</b> <b>1 x KT grande</b>

**KEL 24|10-E**


Ref.	<b>49056</b>
EAN	<b>4251269312212</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>39</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>10 x KT pequeño</b>

**KEL 24|10-E V2A**


Ref.	<b>49056.200</b>
EAN	<b>4251269312229</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>40</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>10 x KT pequeño</b>

**KEL 24|9-E**

Ref.	<b>42207</b>
EAN	<b>4251269307973</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>30</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>


Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>7 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>


**KEL 24|9-E V2A**


Ref.	<b>42207.200</b>
EAN	<b>4251269307980</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>30</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>83 mm</b>


Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>7 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>


<b>KEL 24 20-MT</b>	Ref.	<b>42232</b>	Altura	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308215</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
	Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
	Para número máximo de cables	<b>80</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
	Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
	Largo	<b>147 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
	Ancho	<b>102 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	<b>20 x KT pequeño</b>

<b>KEL 24 20-MT V2A</b>	Ref.	<b>42232.200</b>	Altura	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308222</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
	Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
	Para número máximo de cables	<b>80</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
	Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
	Largo	<b>147 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
	Ancho	<b>102 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	<b>20 x KT pequeño</b>

<b>KEL 24 17-MT</b>	Ref.	<b>42224</b>	Altura	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308130</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
	Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
	Para número máximo de cables	<b>65</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
	Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
	Largo	<b>147 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
	Ancho	<b>102 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	<b>16 x KT pequeño 1 x KT grande</b>


<b>KEL 24 17-MT V2A</b>	Ref.	<b>42224.200</b>	Altura	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308147</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
	Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
	Para número máximo de cables	<b>65</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
	Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
	Largo	<b>147 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
	Ancho	<b>102 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	<b>16 x KT pequeño 1 x KT grande</b>

<b>KEL 24 14-MT</b>	Ref.	<b>42225</b>	Altura	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269308154</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
	Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
	Para número máximo de cables	<b>50</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
	Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
	Largo	<b>147 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
	Ancho	<b>102 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
			Adecuado para insertos	<b>12 x KT pequeño 2 x KT grande</b>

**KEL 24|14-MT V2A**


Ref.	<b>42225.200</b>
EAN	<b>4251269308161</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>48</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>12 x KT pequeño 2 x KT grande</b>

**KEL 24|11-MT**


Ref.	<b>42222</b>
EAN	<b>4251269308093</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>35</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño 3 x KT grande</b>

**KEL 24|11-MT V2A**


Ref.	<b>42222.200</b>
EAN	<b>4251269308109</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>35</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño 3 x KT grande</b>

**KEL 24|8-MT**


Ref.	<b>42221</b>
EAN	<b>4251269308079</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>20</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño 4 x KT grande</b>

**KEL 24|8-MT V2A**


Ref.	<b>42221.200</b>
EAN	<b>4251269308086</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>20</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño 4 x KT grande</b>

**KEL 24|30-2MT**


Ref.	<b>42234</b>
EAN	<b>4251269308253</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>120</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>30 x KT pequeño</b>

**KEL 24|30-2MT V2A**


Ref.	<b>42234.200</b>
EAN	<b>4251269308260</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>120</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>30 x KT pequeño</b>

**KEL 24|27-2MT**


Ref.	<b>42233</b>
EAN	<b>4251269308239</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>105</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>26 x KT pequeño 1 x KT grande</b>

**KEL 24|27-2MT V2A**


Ref.	<b>42233.200</b>
EAN	<b>4251269308246</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>105</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>26 x KT pequeño 1 x KT grande</b>

**KEL 24|24-2MT**


Ref.	<b>42227</b>
EAN	<b>4251269308192</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>90</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>22 x KT pequeño 2 x KT grande</b>

**KEL 24|24-2MT V2A**


Ref.	<b>42227.200</b>
EAN	<b>4251269308208</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>90</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>22 x KT pequeño 2 x KT grande</b>

**KEL 24|21-2MT**


Ref.	<b>42226</b>
EAN	<b>4251269308178</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>75</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>18 x KT pequeño 3 x KT grande</b>

**KEL 24|21-2MT V2A**

Ref.	<b>42226.200</b>
EAN	<b>4251269308185</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>75</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>


Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>18 x KT pequeño 3 x KT grande</b>

**KEL 24|12-2MT**


Ref.	<b>42223</b>
EAN	<b>4251269308116</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>30</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT pequeño 6 x KT grande</b>




**KEL 24|12-2MT V2A**


Ref.	<b>42223.200</b>	Altura	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269308123</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 x 126 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>30</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>147 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Ancho	<b>146 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	<b>6 x KT pequeño</b> <b>6 x KT grande</b>

**KEL 16|8**


Ref.	<b>42168</b>	Altura	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307911</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>32</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Ancho	<b>58 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño</b>

**KEL 16|8 V2A**

Ref.	<b>42168.200</b>	Altura	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307928</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>30</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Ancho	<b>58 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño</b>


**KEL 16|5**

Ref.	<b>42165</b>	Altura	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269307898</b>	Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>	Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>	Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>	Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Ancho	<b>58 mm</b>	Diámetro mínimo del cable, con conector	
		Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b> <b>1 x KT grande</b>

**KEL 16|5 V2A**


Ref.	<b>42165.200</b>
EAN	<b>4251269307904</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>17</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño 1 x KT grande</b>

**KEL 16|4**


Ref.	<b>42164</b>
EAN	<b>4251269307874</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b>

**KEL 16|4 V2A**


Ref.	<b>42164.200</b>
EAN	<b>4251269307881</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b>

**KEL 16|2**


Ref.	<b>42162</b>
EAN	<b>4251269307850</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>2 x KT grande</b>

**KEL 16|2 V2A**


Ref.	<b>42162.200</b>
EAN	<b>4251269307867</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>2</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>2 x KT grande</b>

**KEL 16|12-E**


Ref.	<b>42141</b>
EAN	<b>4251269307713</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>48</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>84 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>12 x KT pequeño</b>

**KEL 16|12-E V2A**


Ref.	<b>42141.200</b>
EAN	<b>4251269307720</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>48</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>84 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>12 x KT pequeño</b>

**KEL 16|6-E**


Ref.	<b>42140</b>
EAN	<b>4251269307690</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>84 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>

**KEL 16|6-E V2A**


Ref.	<b>42140.200</b>
EAN	<b>4251269307706</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>18</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>84 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 66 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>

**KEL 16|16-MT**


Ref.	<b>42145</b>
EAN	<b>4251269307775</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>64</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>16 x KT pequeño</b>

**KEL 16|16-MT V2A**


Ref.	<b>42145.200</b>
EAN	<b>4251269307782</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>61</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>16 x KT pequeño</b>

**KEL 16|10-MT**


Ref.	<b>42144</b>
EAN	<b>4251269307751</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>34</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño 2 x KT grande</b>

**KEL 16|10-MT V2A**


Ref.	<b>42144.200</b>
EAN	<b>4251269307768</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>34</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño 2 x KT grande</b>

**KEL 16|4-MT**


Ref.	<b>42143</b>
EAN	<b>4251269307737</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT grande</b>

**KEL 16|4-MT V2A**


Ref.	<b>42143.200</b>
EAN	<b>4251269307744</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>4</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>102 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 82 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>6</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT grande</b>

**KEL 16|24-2MT**


Ref.	<b>42149</b>
EAN	<b>4251269307836</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>96</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>24 x KT pequeño</b>

**KEL 16|24-2MT V2A**


Ref.	<b>42149.200</b>
EAN	<b>4251269307843</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>96</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>24 x KT pequeño</b>

**KEL 16|12-2MT**


Ref.	<b>42148</b>
EAN	<b>4251269307812</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>36</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño</b> <b>4 x KT grande</b>

**KEL 16|12-2MT V2A**


Ref.	<b>42148.200</b>
EAN	<b>4251269307829</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>36</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>8 x KT pequeño</b> <b>2 x KT grande</b>

**KEL 16|6-2MT**


Ref.	<b>42147</b>
EAN	<b>4251269307799</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>6</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 x 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT grande</b>

**KEL 16|6-2MT V2A**


Ref.	<b>42147.200</b>
EAN	<b>4251269307805</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>
Para número máximo de cables	<b>6</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>120 mm</b>
Ancho	<b>146 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>86 × 126 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>8</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT grande</b>

**KEL 10|6**


Ref.	<b>42216</b>
EAN	<b>4251269308055</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>24</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>98 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>65 × 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT pequeño</b>

**KEL 10|6 V2A**


Ref.	<b>42216.200</b>
EAN	<b>4251269308062</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>24</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>98 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>65 × 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>6 x KT pequeño</b>

**KEL 10|3**


Ref.	<b>42212</b>
EAN	<b>4251269308031</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>9</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>98 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>65 × 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>2 x KT pequeño</b> <b>1 x KT grande</b>

**KEL 10|3 V2A**


Ref.	<b>42212.200</b>
EAN	<b>4251269308048</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>9</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>98 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>65 × 36 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>2 x KT pequeño</b> <b>1 x KT grande</b>

**KEL-B4**


Ref.	<b>42204</b>
EAN	<b>4251269307935</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>72 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b>

**KEL-B4 V2A**


Ref.	<b>42204.200</b>
EAN	<b>4251269307942</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>16</b>
Máximo diámetro del cable	<b>17 mm</b>
Largo	<b>72 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>4 x KT pequeño</b>

**KEL-B1**

Ref.	<b>42206</b>
EAN	<b>4251269307959</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>72 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero galvanizado con baño de zinc</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>1 x KT grande</b>

**KEL-B1 V2A**

Ref.	<b>42206.200</b>
EAN	<b>4251269307966</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Máximo diámetro del cable	<b>35 mm</b>
Largo	<b>72 mm</b>
Ancho	<b>58 mm</b>

Altura	<b>17 mm</b>
Altura de montaje	<b>17 mm</b>
Recorte	<b>46 x 46 mm</b>
Número de agujeros para tornillos	<b>4</b>
Diámetro de los agujeros del tornillo	<b>5,8 mm</b>
Material de los tornillos	<b>Acero inoxidable V2A</b>
Diámetro mínimo del cable, con conector	
Adecuado para insertos	<b>1 x KT grande</b>