



IP54

IP55

IP64

IP65

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Osa nro.	46500
EAN	4251269335303
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	12
Kaapelin max. halkaisija	15 mm
Väri	Musta
Pituus	147 mm

Leveys	58 mm
Korkeus	10,6 mm
Asennuskorkeus	9,1 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Puristusalue	12 x 1 - 15 mm




Osa nro.	46501
EAN	4251269335310
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	17
Kaapelin max. halkaisija	12,6 mm
Väri	Musta
Pituus	147 mm


Leveys	58 mm
Korkeus	10,6 mm
Asennuskorkeus	9,1 mm
Leikkauskoko	112 x 36 mm
Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Puristusalue	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm



Osa nro.	46502	Leveys	58 mm
EAN	4251269335327	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	25	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	12,1 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	18 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Osa nro.	46503	Leveys	58 mm
EAN	4251269335334	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	26	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	16,1 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Osa nro.	46504	Leveys	58 mm
EAN	4251269335341	Korkeus	10,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Asennuskorkeus	9,1 mm
Kaapelien max. lukumäärä	48	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelin max. halkaisija	6,5 mm	Ruuvireikien määrä	4
Väri	Musta	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Puristusalue	48 x 1 - 6.5 mm