

CONFIX™ WST Gaines de protection fendues

pour câbles avec connecteur



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Les gaines de la série CONFIX™ WST conviennent très bien au montage de câbles pré confectionnés ou à l'installation ultérieure des câbles.

En combinaison avec le [presse étoupe KVT-W90](#) à clipser et les [joints KT](#), tout diamètre de gaine entre 2 et 35 mm peut être utilisé.

Il est possible de commander des longueurs personnalisées.

Exemple de numéro de commande:

Longueur = 1.500mm --> N° de Cde 31200.01500

Toutes les gaines sont livrables au mètre (il y a un repères tous les 0,5 m)

Spécifications

Matière	Polypropylène
Température	-40 C° à 105 C°
Propriétés	Résistance aux UV

Avantages

- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants

Types et tailles de produits

CONFIX™ WST NW 10



N° de cde	31200.xxxxx
EAN	
Unité d'emballage	1
Taille nominale	NW 10
Diamètre extérieur	13,6 mm
Diamètre intérieur	8,7 mm
Rayon de courbure (statique)	25 mm

CONFIX™ WST NW 14



N° de cde EAN **31210.xxxxx** Convient pour **31410,**
CONFIX™ FWS **31411**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 14**
Diamètre extérieur **18,5 mm**
Diamètre intérieur **12,5 mm**
Rayon de courbure (statique) **35 mm**

CONFIX™ WST NW 16



N° de cde EAN **31215.xxxxx** Convient pour **31413,**
CONFIX™ FWS **31414**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 16**
Diamètre extérieur **21,5 mm**
Diamètre intérieur **16 mm**
Rayon de courbure (statique) **40 mm**

CONFIX™ WST NW 20

N° de cde **31220.xxxxx**
EAN
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 20**
Diamètre **25,5 mm**
extérieur
Diamètre **19,5 mm**
intérieur
Rayon de **45 mm**
courbure
(statique)



CONFIX™ WST NW 23

N° de cde **31230.xxxxx** Convient pour **31416,**
EAN **31417**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 23**
Diamètre **31 mm**
extérieur
Diamètre **24,2 mm**
intérieur
Rayon de **50 mm**
courbure
(statique)





N° de cde **31235.xxxxx** Convient pour **31419,**
EAN **31235.xxxxx** **CONFIX™ FWS 31420**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 29**
Diamètre **35,5 mm**
extérieur
Diamètre **27,3 mm**
intérieur
Rayon de **90 mm**
courbure
(statique)



N° de cde **31240.xxxxx** Convient pour **31422,**
EAN **31240.xxxxx** **CONFIX™ FWS 31423**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 37**
Diamètre **41,4 mm**
extérieur
Diamètre **31 mm**
intérieur
Rayon de **110 mm**
courbure
(statique)

CONFIX™ WST NW 45

N° de cde **31250.xxxxx** Convient pour **31425,**
EAN **31426**
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 45**
Diamètre **54 mm**
extérieur
Diamètre **42,7 mm**
intérieur
Rayon de **130 mm**
courbure
(statique)



CONFIX™ WST NW 70

N° de cde **31260.xxxxx**
EAN
Unité **1**
d'emballage
Taille nominale **NW 70**
Diamètre **79,8 mm**
extérieur
Diamètre **66,5 mm**
intérieur
Rayon de **190 mm**
courbure
(statique)



