

KEL-DPZ | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

avec filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



La plaque passe-câbles KEL-DPZ rond vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ rond vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*.

Les KEL-DPZ rond ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ rond est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE

12

UL TYPE*

4X

UL US

DNV

RIIR

HL3

EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in

Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage très rapide
- Densité de passage élevée
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Conception hygiénique - surfaces lisses

Types et tailles de produits

KEL-DPZ 25|3 gy



N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Diamètre max. du câble

Couleur

Hauteur

43736

4251269320439

10

3

6,5 mm

gris (semblable à RAL 7035)

22 mm

Hauteur de montage

Diamètre extérieur

Découpe, ronde

Découpe, métrique

Filetage

Longueur filetage

Pour diamètres de câble

8 mm

39 mm

25,3 mm


M25

M25 x 1,5

14 mm

2 x 3.2 - 5.2 mm

1 x 3.2 - 6.5 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50736
4251269320453
10
3
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 25|4 bk




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm

KEL-DPZ 32|4 gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4 bk




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 32|4-2 gy




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|7 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 32|7 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 40|8 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 40|8 bk

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
noir
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 gy

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
22 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ 50|8 bk

N° de cde

50750

Hauteur de montage

8 mm

EAN

4251269315206

Diamètre extérieur

62 mm

Unité d'emballage

10

Découpe, ronde

50,4 mm

Pour nombre max. de câbles

8

Découpe, métrique

M50

Diamètre max. du câble

12,5 mm

Filetage

M50 × 1,5

Couleur

noir


Longueur filetage

14 mm

Hauteur

22 mm

Pour diamètres de câble

5 x 5 - 10.2 mm**3 x 7.2 - 12.5 mm****KEL-DPZ 50|10 gy**

N° de cde

43751

Hauteur de montage

8 mm

EAN

4251269310591

Diamètre extérieur

62 mm

Unité d'emballage

10

Découpe, ronde

50,4 mm

Pour nombre max. de câbles

10

Découpe, métrique

M50

Diamètre max. du câble

22,2 mm

Filetage

M50 × 1,5

Couleur

gris (semblable à RAL 7035)


Longueur filetage

14 mm

Hauteur

22 mm

Pour diamètres de câble

7 x 3.2 - 6.5 mm**2 x 5 - 10.2 mm****1 x 16 - 22.2 mm****KEL-DPZ 50|10 bk**

N° de cde

50751

Hauteur de montage

8 mm

EAN

4251269315213

Diamètre extérieur

62 mm

Unité d'emballage

10

Découpe, ronde

50,4 mm

Pour nombre max. de câbles

10

Découpe, métrique

M50

Diamètre max. du câble

22,2 mm

Filetage

M50 × 1,5

Couleur

noir


Longueur filetage

14 mm

Hauteur

22 mm

Pour diamètres de câble

7 x 3.2 - 6.5 mm**2 x 5 - 10.2 mm****1 x 16 - 22.2 mm****KEL-DPZ 50|12 gy**

N° de cde

43752

Hauteur de montage

8 mm

EAN

4251269310607

Diamètre extérieur

62 mm

Unité d'emballage

10

Découpe, ronde

50,4 mm

Pour nombre max. de câbles

12

Découpe, métrique

M50

Diamètre max. du câble

10,2 mm

Filetage

M50 × 1,5

Couleur

gris (semblable à RAL 7035)


Longueur filetage

14 mm

Hauteur

22 mm

Pour diamètres de câble

4 x 3.2 - 6.5 mm**8 x 5 - 10.2 mm****KEL-DPZ 50|12 bk**

N° de cde

50752

Hauteur de montage

8 mm

EAN

4251269315220

Diamètre extérieur

62 mm

Unité d'emballage

10

Découpe, ronde

50,4 mm

Pour nombre max. de câbles

12

Découpe, métrique

M50

Diamètre max. du câble

10,2 mm

Filetage

M50 × 1,5

Couleur

noir

Longueur filetage


14 mm

Hauteur


22 mm

Pour diamètres de câble


4 x 3.2 - 6.5 mm**8 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 50|19 gy


N° de cde	43758	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310621	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|19 bk


N° de cde	50758	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315244	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 50|78 gy


N° de cde	43756	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310614	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 bk


N° de cde	50756	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315237	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 63|9 gy


N° de cde	43760	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310638	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 bk


N° de cde	50760	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315251	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 gy


N° de cde	43761	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310645	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 bk


N° de cde	50761	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315268	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|14 gy


N° de cde	43762	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310652	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|14 bk

N° de cde	50762	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315275	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 63|35 gy

N° de cde	43763	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269310669	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 63|35 bk

N° de cde	50763	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269315282	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 × 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	14 mm
Hauteur	22 mm	Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm