

KTMB5 | Joints multi diamètres pour systèmes KEL, gris

pour câbles de 4 à 29 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Le nouveau KTMB5 gris est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs dans les [systèmes KEL](#) et [KVT](#) d'icotek.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le KTMB5 des câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL.

La coupe ondulée innovante et les lèvres d'étanchéité flexibles permettent d'étanchéifier le câble selon l'IP54 / UL Type 12.

Pour boucher un joint il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 12 joints couvrent la zone de serrage de 4 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité

Types et tailles de produits


KTMB5 4-7 petit
(gris), zone de serrage
variable 4-7 mm



N° de cde	41380
EAN	4251269324987
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 4 - 7 mm


KTMB5 6-9 petit
(gris), zone de serrage
variable 6-9 mm



N° de cde	41381
EAN	4251269324994
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 6 - 9 mm

**KTMB5 8-11 petit
(gris), zone de serrage
variable 8-11 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41382
4251269325007
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 11 mm

**KTMB5 10-12 petit
(gris), zone de serrage
variable 10-12 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41383
4251269325014
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 12 mm

**KTMB5 12-15 grand
(gris), zone de serrage
variable 12-15 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41384
4251269325021
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 15 mm

**KTMB5 14-17 grand
(gris), zone de serrage
variable 14-17 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41385
4251269325038
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 17 mm

**KTMB5 16-19 grand
(gris), zone de serrage
variable 16-19 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41386
4251269325045
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 16 - 19 mm

**KTMB5 18-21 grand
(gris), zone de serrage
variable 18-21 mm**




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41387
4251269325052
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 18 - 21 mm

KTMB5 20-23 grand (gris), zone de serrage variable 20-23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41388
4251269325069
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 20 - 23 mm

KTMB5 22-25 grand (gris), zone de serrage variable 22-25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41389
4251269325076
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 22 - 25 mm

KTMB5 24-27 grand (gris), zone de serrage variable 24-27 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41390
4251269325083
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29 grand (gris), zone de serrage variable 26-29 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41391
4251269325090
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 26 - 29 mm