

QVT | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M16 - M50 / IP54



Les QVT sont des presse-étoupes compacts au pas métrique qui permettent de faire passer des câbles pré confectionnés ou des faisceaux de câbles prêts-à-l'emploi. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...).

Faible épaisseur de 13,5 mm, diamètre extérieur: pour QVT 25 = 32 mm, pour QVT 50 = 62 mm.

Pour faire passer, par ex., des connecteurs mâles SUB-D et PROFIBUS, on propose des écrous hexagonaux KGM spéciaux.

Les écrous hexagonaux standard et une bague d'étanchéité sont joints à la livraison.

IP54

UL US



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


QVT 16 gy



N° de cde	45692
EAN	4251269311468
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diamètre max. du câble	10 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur	30,8 mm


Hauteur de montage	13 mm
Découpe, métrique	M16
Découpe, ronde	16,3 mm
Filetage	M16 x 1,5
Longueur filetage	13 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

QVT 20 gy




N° de cde	45695
EAN	4251269311475
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diamètre max. du câble	11 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Diamètre extérieur	30,8 mm


Hauteur de montage	13 mm
Découpe, métrique	M20
Découpe, ronde	20,3 mm
Filetage	M20 x 1,5
Longueur filetage	13 mm
Convient pour joints	1 x QT petit

QVT 25 gy


N° de cde	45702	Hauteur de montage	13 mm
EAN	4251269311482	Découpe, métrique	M25
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M25 × 1,5
Diamètre max. du câble	15 mm	Longueur filetage	13 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x QT petit
Diamètre extérieur	31 mm		

QVT 32 gy

N° de cde	45711	Hauteur de montage	13 mm
EAN	4251269311499	Découpe, métrique	M32
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Filetage	M32 × 1,5
Diamètre max. du câble	15 mm	Longueur filetage	13 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	1 x QT petit
Diamètre extérieur	39 mm		

QVT 40-2 gy

N° de cde	45715	Hauteur de montage	13 mm
EAN	4251269311505	Découpe, métrique	M40
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Filetage	M40 × 1,5
Diamètre max. du câble	15 mm	Longueur filetage	13 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	2 x QT petit
Diamètre extérieur	50 mm		

QVT 50|4 gy

N° de cde	45722	Hauteur de montage	13 mm
EAN	4251269311512	Découpe, métrique	M50
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Filetage	M50 × 1,5
Diamètre max. du câble	15 mm	Longueur filetage	13 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Convient pour joints	4 x QT petit
Diamètre extérieur	62 mm		