

# KEL-QTA | Plaques passe-câbles divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, montage sans outil / IP54



Les KEL-QTA sont des plaques passe-câbles divisibles qui se clipsent directement sur une tôle de 1.5 à 4 mm d'épaisseur.

icotek propose différents modèles, qu'ils soient ronds ou rectangulaires, aux découpes métriques standards. La gamme QTA offre un grand choix de tailles.

Les KEL-QTA permettent le passage de câbles avec ou sans connecteurs. Certains combinent des membranes passe-câbles et des joints fendus QT.

IP54

UL US

RIIA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	5 mm

## Avantages

- Montage rapide sans outils
- Densité de passage élevée
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- Disponible pour une vaste gamme de tailles de découpe
- Correspond à la découpe métrique
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

## Types et tailles de produits


### KEL-QTA 24|4 A



N° de cde	<b>43644</b>
EAN	<b>4251269310379</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>142 mm</b>
Largeur	<b>44 mm</b>


Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>

### KEL-QTA 24|4 B




N° de cde	<b>43645</b>
EAN	<b>4251269310386</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>142 mm</b>
Largeur	<b>44 mm</b>

Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 A**


N° de cde	<b>43642</b>
EAN	<b>4251269310355</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Diam. max. de câble, sans connecteur	<b>16 mm</b>
Longueur	<b>142 mm</b>

Largeur	<b>44 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>

**KEL-QTA24|2-DP 18 B**


N° de cde	<b>43643</b>
EAN	<b>4251269310362</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>26</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Diam. max. de câble, sans connecteur	<b>16 mm</b>
Longueur	<b>142 mm</b>

Largeur	<b>44 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>112 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 A**


N° de cde	<b>43656</b>
EAN	<b>4251269310409</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Diam. max. de câble, sans connecteur	<b>5 mm</b>
Longueur	<b>75 mm</b>

Largeur	<b>44 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>65 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>

**KEL-QTA 10|2-DP 6 B**


N° de cde	<b>43659</b>
EAN	<b>4251269310423</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>14</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Diam. max. de câble, sans connecteur	<b>5 mm</b>
Longueur	<b>75 mm</b>

Largeur	<b>44 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>65 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 A**


N° de cde	<b>43655</b>
EAN	<b>4251269310393</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>22</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Diam. max. de câble, sans connecteur	<b>5 mm</b>
Longueur	<b>75 mm</b>

Largeur	<b>44 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>65 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>

**KEL-QTA 10|1-DP 18 B**


N° de cde	<b>43658</b>
EAN	<b>4251269310416</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>22</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Diam. max. de câble, sans connecteur	<b>5 mm</b>
Longueur	<b>75 mm</b>

Largeur	<b>44 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>65 x 36 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>


**KEL-QTA-B4 A**

N° de cde	<b>43660</b>
EAN	<b>4251269310430</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>16</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Longueur	<b>55 mm</b>
Largeur	<b>55 mm</b>


Hauteur	<b>11 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Découpe	<b>46 x 46 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>4 x QT petit</b>

**KEL-QTA 32 A**


N° de cde	<b>43632</b>
EAN	<b>4251269310331</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>

**KEL-QTA 32 B**

N° de cde	<b>43636</b>
EAN	<b>4251269310348</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>4</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Convient pour joints	<b>1 x QT petit</b>

**KEL-QTA 50 A**

N° de cde	<b>43622</b>
EAN	<b>4251269310317</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>1,5 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>2,5 mm</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>

**KEL-QTA 50 B**

N° de cde	<b>43626</b>
EAN	<b>4251269310324</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>8</b>
Diam. max. de câble, pré confectionné	<b>15 mm</b>
Hauteur	<b>12 mm</b>
Hauteur de montage	<b>5 mm</b>
Pour épais. min. de paroi	<b>2,8 mm</b>
Pour épais. max. de paroi	<b>4 mm</b>
Convient pour joints	<b>2 x QT petit</b>

