

KEL | Cadres passe-câbles divisibles au milieu

pour câbles avec connecteur / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE 12

C UL US

DNV

RIIA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Système divisible au milieu pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le joint correspondant à la dimension du câble est fixé autour de celui-ci, puis installé dans le cadre.

Le système KEL correspond aux découpes standards des connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-B est de 46 x 46 mm. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support [KEL-SNAP](#).

Les kits d'extension des passe-câbles KEL avec plusieurs parties centrales offrent la possibilité d'augmenter la densité de passage et permet de fixer jusqu'à 120 câbles pré confectionnés.

Un joint plat pour le montage est inclus.

Ce produit est disponible en différentes versions : Avec vis en acier ou vis en acier inoxydable. Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes, Résistance aux UV
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

Avantages

- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

KEL 24|10




N° de cde	42241
EAN	4251269308277
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	40
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	58 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Diam. min. de câble, pré confectionné	
Convient pour joints	10 x KT petit

KEL 24|10 V2A


N° de cde **42241.200**
 EAN **4251269308284**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **40**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **10 x KT petit**

KEL 24|7


N° de cde **42247**
 EAN **4251269308314**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **25**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|7 V2A


N° de cde **42247.200**
 EAN **4251269308321**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **25**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|5


N° de cde **42248**
 EAN **4251269308338**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **5 x KT petit**


KEL 24|5 V2A

N° de cde **42248.200**
 EAN **4251269308345**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **58 mm**


Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **5 x KT petit**

KEL 24|4


N° de cde	42244	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308291	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|4 V2A


N° de cde	42244.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308307	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|15-E


N° de cde	42209	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308017	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	60	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	15 x KT petit

KEL 24|15-E V2A

N° de cde	42209.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308024	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	60	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	15 x KT petit


KEL 24|12-E

N° de cde	42208	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307997	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 66 mm
Pour nombre max. de câbles	45	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	83 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	11 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|12-E V2A


N° de cde **42208.200**
 EAN **4251269308000**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **45**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 66 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **11 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|10-E


N° de cde **49056**
 EAN **4251269312212**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **39**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 66 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **10 x KT petit**

KEL 24|10-E V2A


N° de cde **49056.200**
 EAN **4251269312229**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **40**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 66 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **10 x KT petit**

KEL 24|9-E


N° de cde **42207**
 EAN **4251269307973**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **30**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 66 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **7 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|9-E V2A


N° de cde **42207.200**
 EAN **4251269307980**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **30**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **83 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 66 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **7 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|20-MT


N° de cde **42232**
 EAN **4251269308215**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **80**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **20 x KT petit**

KEL 24|20-MT V2A


N° de cde **42232.200**
 EAN **4251269308222**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **80**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **20 x KT petit**

KEL 24|17-MT


N° de cde **42224**
 EAN **4251269308130**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **65**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **16 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|17-MT V2A


N° de cde **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **65**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **16 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|14-MT


N° de cde **42225**
 EAN **4251269308154**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **50**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **12 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|14-MT V2A


N° de cde **42225.200**
 EAN **4251269308161**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **48**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **12 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|11-MT


N° de cde **42222**
 EAN **4251269308093**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**
3 x KT grand

KEL 24|11-MT V2A


N° de cde **42222.200**
 EAN **4251269308109**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**
3 x KT grand

KEL 24|8-MT


N° de cde **42221**
 EAN **4251269308079**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**
4 x KT grand

KEL 24|8-MT V2A


N° de cde **42221.200**
 EAN **4251269308086**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**
4 x KT grand

KEL 24|30-2MT


N° de cde **42234**
 EAN **4251269308253**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **120**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **30 x KT petit**

KEL 24|30-2MT V2A


N° de cde **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **120**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **30 x KT petit**

KEL 24|27-2MT


N° de cde **42233**
 EAN **4251269308239**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **105**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **26 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|27-2MT V2A


N° de cde **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **105**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **26 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|24-2MT


N° de cde **42227**
 EAN **4251269308192**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **90**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **22 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|24-2MT V2A


N° de cde **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **90**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **22 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|21-2MT


N° de cde **42226**
 EAN **4251269308178**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **75**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **18 x KT petit**
3 x KT grand

KEL 24|21-2MT V2A


N° de cde **42226.200**
 EAN **4251269308185**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **75**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **18 x KT petit**
3 x KT grand

KEL 24|12-2MT


N° de cde **42223**
 EAN **4251269308116**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **30**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT petit**
6 x KT grand

KEL 24|12-2MT V2A


N° de cde **42223.200**
 EAN **4251269308123**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **30**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT petit**
6 x KT grand

KEL 16|8


N° de cde **42168**
 EAN **4251269307911**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **32**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**

KEL 16|8 V2A


N° de cde **42168.200**
 EAN **4251269307928**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **30**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**

KEL 16|5


N° de cde **42165**
 EAN **4251269307898**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **17**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 16|5 V2A


N° de cde **42165.200**
 EAN **4251269307904**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **17**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**
1 x KT grand


KEL 16|4

N° de cde **42164**
 EAN **4251269307874**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **58 mm**


Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 x 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**

KEL 16|4 V2A


N° de cde	42164.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307881	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	4 x KT petit

KEL 16|2


N° de cde	42162	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307850	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT grand

KEL 16|2 V2A


N° de cde	42162.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307867	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	58 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	2 x KT grand

KEL 16|12-E

N° de cde	42141	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307713	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	84 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	12 x KT petit

KEL 16|12-E V2A


N° de cde	42141.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307720	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	86 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	84 mm	Diam. min. de câble, pré confectionné	
		Convient pour joints	12 x KT petit



N° de cde **42140**
EAN **4251269307690**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **18**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **84 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 x 66 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **4 x KT petit**
2 x KT grand


KEL 16|6-E V2A



N° de cde **42140.200**
EAN **4251269307706**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **18**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **84 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 x 66 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **4 x KT petit**
2 x KT grand


KEL 16|16-MT



N° de cde **42145**
EAN **4251269307775**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **64**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 x 82 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **16 x KT petit**


KEL 16|16-MT V2A



N° de cde **42145.200**
EAN **4251269307782**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **61**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **102 mm**


Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 x 82 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **16 x KT petit**

KEL 16|10-MT




N° de cde **42144**
EAN **4251269307751**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **34**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **86 x 82 mm**
Nombre de trous de vis **6**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **8 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 16|10-MT V2A


N° de cde **42144.200**
 EAN **4251269307768**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **34**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 16|4-MT


N° de cde **42143**
 EAN **4251269307737**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT grand**

KEL 16|4-MT V2A


N° de cde **42143.200**
 EAN **4251269307744**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT grand**

KEL 16|24-2MT


N° de cde **42149**
 EAN **4251269307836**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **96**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **24 x KT petit**

KEL 16|24-2MT V2A


N° de cde **42149.200**
 EAN **4251269307843**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **96**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **24 x KT petit**

KEL 16|12-2MT


N° de cde **42148**
 EAN **4251269307812**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **36**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**
4 x KT grand

KEL 16|12-2MT V2A


N° de cde **42148.200**
 EAN **4251269307829**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **36**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **8 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 16|6-2MT


N° de cde **42147**
 EAN **4251269307799**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **6**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT grand**

KEL 16|6-2MT V2A


N° de cde **42147.200**
 EAN **4251269307805**
 Unité d'emballage **1**
 Pour nombre max. de câbles **6**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **120 mm**
 Largeur **146 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **86 × 126 mm**
 Nombre de trous de vis **8**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT grand**

KEL 10|6


N° de cde **42216**
 EAN **4251269308055**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **24**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT petit**

KEL 10|6 V2A


N° de cde **42216.200**
 EAN **4251269308062**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **24**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **6 x KT petit**

KEL 10|3


N° de cde **42212**
 EAN **4251269308031**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 10|3 V2A


N° de cde **42212.200**
 EAN **4251269308048**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **9**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **98 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **65 × 36 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

KEL-B4


N° de cde **42204**
 EAN **4251269307935**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **72 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **46 × 46 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier galvanisé**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**

KEL-B4 V2A


N° de cde **42204.200**
 EAN **4251269307942**
 Unité d'emballage **10**
 Pour nombre max. de câbles **16**
 Diamètre max. du câble **17 mm**
 Longueur **72 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **46 × 46 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
 Diam. min. de câble, pré confectionné
 Convient pour joints **4 x KT petit**

KEL-B1

N° de cde **42206**
EAN **4251269307959**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **72 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **46 x 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **1 x KT grand**

KEL-B1 V2A

N° de cde **42206.200**
EAN **4251269307966**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **72 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
Hauteur de montage **17 mm**
Découpe **46 x 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**
Diam. min. de câble, pré confectionné
Convient pour joints **1 x KT grand**

icotek[®]
smart cable management