

Cordone di tenuta

Guarnizione autoadesiva in PUR schiumato



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Le piastre per fondo quadro KDR-BMP integrano già una guarnizione in PUR schiumato. Possiamo ora fornire la guarnizione separata che può essere adattata a tutte le applicazioni.

La guarnizione in PUR ha un lato adesivo ed è disponibile in 2 diverse larghezze. La lunghezza massima della guarnizione è di 2150 mm, l'altezza è proporzionale alla sua larghezza. La guarnizione è facile da comprimere e ha un'ottima resistenza.

L'installazione della guarnizione in PUR è veramente semplice: rimuovi il film protettivo, incolla, fatto!

Caratteristiche

Materiale	Schiuma PUR
Temperatura	-40 C° ... 80 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi

Vantaggi e benefici

- Installazione semplice e veloce
- Facile adattamento alle superfici
- Elevata resistenza

Tipi di prodotto

Cordone di tenuta 6x3,5



Codice	43347
EAN	4251269332
	784
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	2.150 mm
Larghezza	6 mm
Altezza	3,5 mm

Cordone di tenuta 9x5



Codice	43348
EAN	4251269332
	777
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	2.150 mm
Larghezza	9 mm
Altezza	5 mm

icotek[®]
smart cable management