

# KEL-DPZ CR | Passacavi a membrana

per utilizzo in camere bianche / fino a IP66 / UL Type 12



I passacavi a membrana KEL-DPZ CR permettono il passaggio e la tenuta su cavi e guaine pneumatiche o idrauliche di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione fino a IP66 (certificati secondo la EN 60529). In aggiunta, il passacavo a membrana KEL-DPU soddisfa l'elevate richieste per la classe di protezione UL type 12 (certificata in accordo con la UL 50E).

Il tipo KEL-DPZ CR rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 6, 16 e 24 poli. Il KEL-DPZ-B CR corrisponde esattamente alle aperture 46 x 46 mm. Con il passacavo compatto KEL-DPZ-E CR, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18 x 112 mm.

Il KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei cassette di derivazione Rittal KX / KL. Le viti autofilettanti necessarie per il montaggio sono incluse nella fornitura.

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

**I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).**

**I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.**

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiale</b>	Elastomero Telaio: Poliammide Telaio: Acciaio inox V2A
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare


## Tipi di prodotto

## Vantaggi e benefici


- Montaggio rapido
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato fino a IP66 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia
- Forma compatta

**KEL-DPZ 24|14 CR gy**


Codice	<b>43700.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327315</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43700.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327148</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk**


Codice	<b>50700.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327223</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|14 CR bk**


Codice	<b>50700.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327407</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43720.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327186</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>15</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR gy**


Codice	<b>43720.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327360</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>15</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR  
(S)VOC bk**


Codice	<b>50720.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327278</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>15</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 CR bk**

Codice	<b>50720.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327452</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>15</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR gy**

Codice	<b>43725.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327377</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR  
(S)VOC gy**


Codice	<b>43725.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327193</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR  
(S)VOC bk**


Codice	<b>50725.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327285</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 CR bk**


Codice	<b>50725.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327469</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>16</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43705.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269325458</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>17</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR gy**


Codice	<b>43705.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327322</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>17</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk**


Codice	<b>50705.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327230</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>17</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 CR bk**


Codice	<b>50705.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327414</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>17</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR gy**


Codice	<b>43710.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327339</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43710.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327155</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk**


Codice	<b>50710.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327247</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 CR bk**


Codice	<b>50710.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327421</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43711.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327162</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>26</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR gy**


Codice	<b>43711.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327346</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>26</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR bk**


Codice	<b>50711.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327438</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>26</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk**


Codice	<b>50711.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327254</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>26</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>10,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43730.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327209</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>32</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR gy**

Codice	<b>43730.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327384</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>32</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR bk**


Codice	<b>50730.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327476</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>32</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk**

Codice	<b>50730.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327292</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>32</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR gy**


Codice	<b>43715.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327353</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>42</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43715.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327179</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>42</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC bk**


Codice	<b>50715.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327261</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>42</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 CR bk**


Codice	<b>50715.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327445</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>42</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43735.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327216</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>121</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR gy**


Codice	<b>43735.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327391</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>121</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR bk**


Codice	<b>50735.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327483</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>121</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk**


Codice	<b>50735.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327308</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>121</b>	Apertura	<b>112 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,9 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43815.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327544</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>11</b>	Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11 CR gy**

Codice	<b>43815.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327643</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>11</b>	Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>


**KEL-DPZ 16|14 CR gy**

Codice	<b>43816.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327650</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 16|14 CR (S)VOC gy**

Codice	<b>43816.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327551</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>14</b>	Apertura	<b>86 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>120 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>




**KEL-DPZ 16|20 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Lunghezza

**43817.601**  
**4251269327667**  
**5**  
**20**  
**12 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**120 mm**

Larghezza  
Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Per diametri di cavo

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|20 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Lunghezza

**43817.600**  
**4251269327568**  
**5**  
**20**  
**12 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**120 mm**

Larghezza  
Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Per diametri di cavo

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**


**KEL-DPZ 16|25 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Lunghezza

**43818.601**  
**4251269327674**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**120 mm**

Larghezza  
Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Per diametri di cavo

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|25 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Lunghezza

**43818.600**  
**4251269327575**  
**5**  
**25**  
**12 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**120 mm**

Larghezza  
Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Per diametri di cavo

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|34 CR gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Lunghezza

**43819.601**  
**4251269327681**  
**5**  
**34**  
**6,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**120 mm**

Larghezza  
Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Per diametri di cavo

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**34 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy**

Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Lunghezza

**43819.600**  
**4251269327582**  
**5**  
**34**  
**6,5 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**120 mm**


Larghezza  
Altezza  
Altezza di montaggio  
Apertura  
Numero di fori per viti  
Diam. dei fori per viti  
Per diametri di cavo

**58 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**86 x 36 mm**  
**4**  
**5,8 mm**  
**34 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|12 CR  
(S)VOC gy**


Codice **43809.600**  
 EAN **4251269327490**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **12**  
 Max. diametro del cavo **8 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**  
 Altezza **7,5 mm**  
 Altezza di montaggio **7,5 mm**  
 Apertura **52 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **4,5**  
 Per diametri di cavo **12 x 4.5 - 8 mm**

**KEL-DPZ 6|12 CR gy**


Codice **43809.601**  
 EAN **4251269327599**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **12**  
 Max. diametro del cavo **8 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**  
 Altezza **7,5 mm**  
 Altezza di montaggio **7,5 mm**  
 Apertura **52 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **4,5**  
 Per diametri di cavo **12 x 4.5 - 8 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR gy**


Codice **43812.601**  
 EAN **4251269327612**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **18**  
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**  
 Altezza **7,5 mm**  
 Altezza di montaggio **7,5 mm**  
 Apertura **52 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **4,5**  
 Per diametri di cavo **18 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR  
(S)VOC gy**


Codice **43812.600**  
 EAN **4251269327513**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **18**  
 Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**  
 Altezza **7,5 mm**  
 Altezza di montaggio **7,5 mm**  
 Apertura **52 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **4,5**  
 Per diametri di cavo **18 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|18-1 CR gy**


Codice **43811.601**  
 EAN **4251269327605**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **18**  
 Max. diametro del cavo **8 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **85,5 mm**

Larghezza **54 mm**  
 Altezza **7,5 mm**  
 Altezza di montaggio **7,5 mm**  
 Apertura **52 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **4,5**  
 Per diametri di cavo **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ 6|18-1 CR  
(S)VOC gy**

Codice **43811.600**  
 EAN **4251269327506**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **18**  
 Max. diametro del cavo **8 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **85,5 mm**


Larghezza **54 mm**  
 Altezza **7,5 mm**  
 Altezza di montaggio **7,5 mm**  
 Apertura **52 x 36 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **4,5**  
 Per diametri di cavo **7 x 4.5 - 8 mm**  
**5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 6|23 CR gy**


Codice	<b>43813.601</b>	Larghezza	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327629</b>	Altezza	<b>7,5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>7,5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>23</b>	Apertura	<b>52 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>4,5</b>
Lunghezza	<b>85,5 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43813.600</b>	Larghezza	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327520</b>	Altezza	<b>7,5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>7,5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>23</b>	Apertura	<b>52 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>4,5</b>
Lunghezza	<b>85,5 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 CR gy**


Codice	<b>43814.601</b>	Larghezza	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327636</b>	Altezza	<b>7,5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>7,5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>27</b>	Apertura	<b>52 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>4,5</b>
Lunghezza	<b>85,5 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy**


Codice	<b>43814.600</b>	Larghezza	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269327537</b>	Altezza	<b>7,5 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>7,5 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>27</b>	Apertura	<b>52 x 36 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>4,5</b>
Lunghezza	<b>85,5 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC gy**

Codice	<b>43794.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327711</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>13</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-B 13 CR gy**

Codice	<b>43794.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327834</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>13</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 CR bk**


Codice **50794.601**  
 EAN **4251269327889**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **13**  
 Max. diametro del cavo **22 mm**  
 Colore **nero**  
 Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**  
 Altezza **10 mm**  
 Altezza di montaggio **10 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
 Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC bk**


Codice **50794.600**  
 EAN **4251269327766**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **13**  
 Max. diametro del cavo **22 mm**  
 Colore **nero**  
 Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**  
 Altezza **10 mm**  
 Altezza di montaggio **10 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
 Per diametri di cavo **8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ-B 17 CR gy**


Codice **43796.601**  
 EAN **4251269327841**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **17**  
 Max. diametro del cavo **16,2 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**  
 Altezza **10 mm**  
 Altezza di montaggio **10 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
 Per diametri di cavo **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC gy**


Codice **43796.600**  
 EAN **4251269327728**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **17**  
 Max. diametro del cavo **16,2 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Lunghezza **72,8 mm**

Larghezza **58 mm**  
 Altezza **10 mm**  
 Altezza di montaggio **10 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
 Per diametri di cavo **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-B 17 CR bk**

Codice **50796.601**  
 EAN **4251269327896**  
 Unità di imballaggio **5**  
 Per il numero di cavi **17**  
 Max. diametro del cavo **16,2 mm**  
 Colore **nero**  
 Lunghezza **72,8 mm**


Larghezza **58 mm**  
 Altezza **10 mm**  
 Altezza di montaggio **10 mm**  
 Apertura **46 x 46 mm**  
 Numero di fori per viti **4**  
 Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
 Per diametri di cavo **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-B 17 CR  
(S)VOC bk**


Codice	<b>50796.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327773</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>17</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>16,2 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>2 x 7.5 - 12 mm</b>
			<b>1 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR  
(S)VOC gy**


Codice	<b>43798.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327735</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR gy**

Codice	<b>43798.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327858</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR bk**

Codice	<b>50798.601</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327902</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 25 CR  
(S)VOC bk**

Codice	<b>50798.600</b>	Larghezza	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269327780</b>	Altezza	<b>10 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>10 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>25</b>	Apertura	<b>46 x 46 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>6,5 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>4</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Lunghezza	<b>72,8 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>25 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ-E 112|7 CR  
gy**

Codice	<b>43780.601</b>	Larghezza	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269327810</b>	Altezza	<b>14 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	Altezza di montaggio	<b>14 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>7</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
Max. diametro del cavo	<b>12 mm</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,7 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Per diametri di cavo	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|7 CR  
(S)VOC gy**

Codice **43780.600**  
EAN **4251269327698**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 CR  
bk**


Codice **50780.601**  
EAN **4251269327865**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **nero**  
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 CR  
(S)VOC bk**


Codice **50780.600**  
EAN **4251269327742**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **nero**  
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR  
gy**

Codice **43790.601**  
EAN **4251269327827**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **21**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR  
(S)VOC gy**

Codice **43790.600**  
EAN **4251269327704**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **21**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR  
bk**


Codice **50790.601**  
EAN **4251269327872**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **21**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **21 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-E 112|21 CR  
(S)VOC bk**

Codice **50790.600**  
EAN **4251269327759**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **21**  
Max. diametro del cavo **6,5 mm**  
Colore **nero**  
Lunghezza **147 mm**


Larghezza **29 mm**  
Altezza **14 mm**  
Altezza di montaggio **14 mm**  
Numero di fori per viti **2**  
Diam. dei fori per viti **5,7 mm**  
Per diametri di cavo **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy**


Codice	<b>43675.001.601</b>	Larghezza	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327919</b>	Altezza	<b>4 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Altezza di montaggio	<b>4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>72</b>	Apertura	<b>192 x 62 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>6</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,1 mm</b>
Lunghezza	<b>221 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy**

Codice	<b>43675.001.600</b>	Larghezza	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327797</b>	Altezza	<b>4 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Altezza di montaggio	<b>4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>72</b>	Apertura	<b>192 x 62 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>6</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,1 mm</b>
Lunghezza	<b>221 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR bk**

Codice	<b>43675.101.601</b>	Larghezza	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327926</b>	Altezza	<b>4 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Altezza di montaggio	<b>4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>72</b>	Apertura	<b>192 x 62 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>6</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,1 mm</b>
Lunghezza	<b>221 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC bk**

Codice	<b>43675.101.600</b>	Larghezza	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269327803</b>	Altezza	<b>4 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>	Altezza di montaggio	<b>4 mm</b>
Per il numero di cavi	<b>72</b>	Apertura	<b>192 x 62 mm</b>
Max. diametro del cavo	<b>22 mm</b>	Numero di fori per viti	<b>6</b>
Colore	<b>nero</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,1 mm</b>
Lunghezza	<b>221 mm</b>	Per diametri di cavo	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>