

KEL-ER-BL | Listelli passacavo divisibili per il settore alimentare

per cavi precablati / IP64/IP65



IP65



IP64

RoHS compliant

IP55



IP54

Made in Germany



ECOLAB certified

Il KEL-ER-BL di colore blu, è particolarmente adatto per applicazioni nel mercato del packaging e della lavorazione alimentare quando non c'è il contatto diretto con l'alimento.

Prodotti con questa caratteristica specifica risultano particolarmente adatti anche in ambito farmaceutico.

Il listello KEL-ER-BL è un sistema di passaggio cavi divisibile per cavi con o senza connettore. A seconda del formato, cavi con diametro da 1 a 16 mm (gommino passavavo singolo da KT-BL 1 a KT-BL 15) o da 16 a 34 mm (gommino passavavo da KT-BL 16 a KT-BL 34) posso essere instradati, esigillati con grado di protezione IP65. La tenuta alla trazione è garantita secondo la EN 62444.

I gommini passacavo hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-ER-BL è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta un'apertura da 36 o 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Il KEL-ER-B corrisponde esattamente all'apertura 46 x 46 mm.

I listelli passacavo a fila singola KEL-ER-BL-E sono particolarmente per il passaggio di cavi con connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La gamma KEL-ER-BL raggiunge il grado di protezione IP65 grazie a una guarnizione integrata nel telaio. La guarnizione di tenuta è inclusa nello stato di fornitura.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni, anti-corrosive
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta

Tipi di prodotto



Codice	70000.200
EAN	4251269333781
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	10
Max. diametro del cavo	16 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm


Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Colore	blu (simile a RAL 5005)
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	70001.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333798	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	7	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo
			1 x KT grande



Codice	70002.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333804	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	4	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo
			2 x KT grande




Codice	70003.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333811	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	8	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	120 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	70004.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333828	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	5	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	120 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo
			1 x KT grande




Codice	70005.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333835	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	2	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	120 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT grande




Codice	70006.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333842	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	6	Apertura	65 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	98 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo



Codice	70007.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333859	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	3	Apertura	65 x 36 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	98 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo 1 x KT piccolo




Codice	70008.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333866	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	4	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	73 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo



Codice	70009.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333873	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	1	Apertura	46 x 46 mm
Max. diametro del cavo	35 mm	Numero di fori per viti	4
Lunghezza	73 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	58 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	1 x KT grande




Codice	70010.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333880	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	5	Apertura	112 x 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	147 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	5 x KT piccolo



Codice	70011.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333897	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	4	Apertura	86 x 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	120	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo



Codice	70012.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333903	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	3	Apertura	65 x 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	98 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	3 x KT piccolo



Codice	70013.200	Altezza	17 mm
EAN	4251269333910	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	10	Colore	blu (simile a RAL 5005)
Per il numero di cavi	2	Apertura	43 x 24 mm
Max. diametro del cavo	16 mm	Numero di fori per viti	2
Lunghezza	73 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Larghezza	39 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo