

# KEL-FL | Listelli passacavo divisibili

per cavi piatti e cavi tondi con connettori / IP54



I listelli della serie KEL-FL permettono un facile, veloce e flessibile inserimento e serraggio di cavi piatti. Possono esse inseriti sia supporti passacavo apribili che chiusi. La particolare struttura innovativa dei gommini passacavo FT riesce a compensare difetti di fabbricazione o disomogeneità dei cavi piatti. La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US



HL3  
EN 45545-2

EN 61373



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm

## Vantaggi e benefici

- Possibilità di passaggio nello stesso listello di cavi piatti e circolari intestati
- Forma compatta

## Tipi di prodotto


KEL-FL|A



Codice	<b>46100</b>
EAN	<b>4251269311550</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Lunghezza	<b>72 mm</b>
Larghezza	<b>39 mm</b>
Altezza	<b>17 mm</b>


Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>43 × 24 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>2</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Adatto per gommini	<b>1 x FT-1</b>

KEL-FL|B




Codice	<b>46105</b>
EAN	<b>4251269311567</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Lunghezza	<b>98 mm</b>
Larghezza	<b>39 mm</b>
Altezza	<b>17 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
Apertura	<b>65 × 24 mm</b>
Numero di fori per viti	<b>2</b>
Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Adatto per gommini	<b>1 x FT-2</b>

**KEL-FL|C**

Codice **46110**  
 EAN **4251269311574**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **5**  
 Lunghezza **98 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **65 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**  
**1 x FT-1**

**KEL-FL|D**


Codice **46115**  
 EAN **4251269311581**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **1**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x FT-3**

**KEL-FL|E**


Codice **46120**  
 EAN **4251269311598**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **5**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|F**


Codice **46125**  
 EAN **4251269311604**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **2**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x FT-1**

**KEL-FL|G**


Codice **46130**  
 EAN **4251269311611**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Lunghezza **120 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **86 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x FT-1**


**KEL-FL|H**

Codice **46135**  
 EAN **4251269311628**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **9**  
 Lunghezza **147 mm**  
 Larghezza **39 mm**  
 Altezza **17 mm**


Altezza di montaggio **17 mm**  
 Apertura **112 × 24 mm**  
 Numero di fori per viti **2**  
 Diam. dei fori per viti **5,8 mm**  
 Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**  
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**  
**1 x FT-2**

**KEL-FL|I**


Codice	<b>46140</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311635</b>	Apertura	<b>112 x 24 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
Per il numero di cavi	<b>6</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Larghezza	<b>39 mm</b>		<b>1 x KT piccolo</b>
Altezza	<b>17 mm</b>	Adatto per gommini	<b>2 x FT-1</b>

**KEL-FL|J**

Codice	<b>46145</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311642</b>	Apertura	<b>112 x 24 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
Per il numero di cavi	<b>13</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Larghezza	<b>39 mm</b>		<b>3 x KT piccolo</b>
Altezza	<b>17 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x FT-1</b>

**KEL-FL|K**

Codice	<b>46150</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311659</b>	Apertura	<b>112 x 24 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
Per il numero di cavi	<b>2</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Larghezza	<b>39 mm</b>		<b>1 x FT-1</b>
Altezza	<b>17 mm</b>	Adatto per gommini	<b>1 x FT-2</b>

**KEL-FL|L**

Codice	<b>46155</b>	Altezza di montaggio	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311666</b>	Apertura	<b>112 x 24 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>	Numero di fori per viti	<b>2</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>	Diam. dei fori per viti	<b>5,8 mm</b>
Lunghezza	<b>147 mm</b>	Materiale delle viti	<b>Acciaio con zincatura galvanica</b>
Larghezza	<b>39 mm</b>		<b>1 x FT-4</b>
Altezza	<b>17 mm</b>	Adatto per gommini	