

KEL-JUMBO | Listelli passacavo divisibili

per cavi fino a 65 mm di diametro / IP54 / UL Type 12



Il sistema di passaggio cavi KEL-JUMBO è adatto all'installazione di cavi e guaine fino ad un diametro massimo di 65 mm. Risulta pertanto particolarmente adatto per il passaggio nel quadro o a bordo macchina dei cavi di potenza.

Il particolare disegno del gommino passacavo KTF assicura flessibilità nel posizionamento del cavo. Raccomandiamo di realizzare aperture d'entrata cavo di forma circolare realizzabili con appositi attrezzi.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Dimensioni suggerite per l'apertura: diametro del cavo +15 - 20%.

IP54

UL TYPE
12

UL US

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	35 mm


Vantaggi e benefici

- Passaggio di cavi fino a 65 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

Tipi di prodotto

KEL-JUMBO 1	Codice	42360	Altezza	35 mm
	EAN	4251269308550	Altezza di montaggio	35 mm
	Unità di imballaggio	1	Apertura	78 x 80.5 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	65 mm	Diam. dei fori per viti	7 mm
	Lunghezza	110 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	116 mm	Adatto per gommini	1 x KTF

KEL-JUMBO 1 V2A	Codice	42360.200	Altezza	35 mm
	EAN	4251269308567	Altezza di montaggio	35 mm
	Unità di imballaggio	1	Apertura	78 x 80.5 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	65 mm	Diam. dei fori per viti	7 mm
	Lunghezza	110 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
	Larghezza	116 mm	Adatto per gommini	1 x KTF

KEL-JUMBO 2


Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42350
4251269308536
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Adatto per gommini

35 mm
35 mm
168 x 80.5 mm
4
7 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x KTF

KEL-JUMBO 2 V2A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Lunghezza
Larghezza

42350.200
4251269308543
1
2
65 mm
200 mm
116 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti
Materiale delle viti

Adatto per gommini

35 mm
35 mm
168 x 80.5 mm
4
7 mm
Acciaio inox V2A
2 x KTF

icotek[®]
smart cable management