

KEL-QUICK | Listelli passacavo a chiusura rapida

per cavi precablati / IP54



IP54

UL US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

I listelli passacavo KEL-QUICK offrono un sistema compatto per il passaggio dei cavi intestati, guaine e tubi pneumatici in abbinamento ai gommini passacavo apribili QT e QTMB. Dopo aver attrezzato il listello con i gommini passacavo [QT](#) / [QTMB](#) e i cavi, il listello viene richiuso a scatto senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QUICK richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. I listelli passacavo KEL-QUICK-B richiede una apertura di dimensioni 36 x 46 mm. I listelli passacavo KEL-QUICK possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto [KEL-SNAP](#).

La versione a riga singola KEL-QUICK-E è particolarmente adatta per i connettori piatti. Il listello compatto è ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è particolarmente limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni, anti-corrosive
Tipo di fissaggio	Avvitare, Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici

- Assemblaggio del telaio senza viti
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


KEL-QUICK 24|10



Codice	42410
EAN	4251269308673
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	40
Max. diametro del cavo	15 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm


Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	10 x QT piccolo

KEL-QUICK 24|7



Codice	42412
EAN	4251269321559
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	25
Max. diametro del cavo	29 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	6 x QT piccolo 1 x QT grande


KEL-QUICK 24|4

Codice **42413**
 EAN **4251269321566**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **29 mm**
 Lunghezza **147 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
112 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x QT piccolo
2 x QT grande

Adatto per gommini


KEL-QUICK 16|8

Codice **42418**
 EAN **4251269308703**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **32**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
8 x QT piccolo

Adatto per gommini


KEL-QUICK 16|5

Codice **42425**
 EAN **4251269321573**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **20**
 Max. diametro del cavo **29 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
4 x QT piccolo
4 x QT grande

Adatto per gommini


KEL-QUICK 16|2

Codice **42426**
 EAN **4251269321580**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Max. diametro del cavo **29 mm**
 Lunghezza **120 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
86 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x QT grande

Adatto per gommini


KEL-QUICK 10|6

Codice **42420**
 EAN **4251269316821**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **24**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**

Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti

17 mm
17 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
6 x QT piccolo

Adatto per gommini


KEL-QUICK 10|3


Codice **42427**
 EAN **4251269321597**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **29 mm**
 Lunghezza **98 mm**
 Larghezza **58 mm**


Altezza
 Altezza di montaggio
 Apertura
 Numero di fori per viti
 Diam. dei fori per viti
 Materiale delle viti


17 mm
17 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
Acciaio con zincatura galvanica
2 x QT piccolo
1 x QT grande


Adatto per gommini


KEL-QUICK-B4	Codice	42434	Altezza	17 mm
	EAN	4251269308727	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	46 x 46 mm
	Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	73 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	58 mm		4 x QT piccolo
			Adatto per gommini	

KEL-QUICK-B1	Codice	42435	Altezza	17 mm
	EAN	4251269333231	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	46 x 46 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	29 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	73 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	58 mm		1 x QT grande
			Adatto per gommini	

KEL-QUICK-E5	Codice	42424	Altezza	17 mm
	EAN	4251269316869	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	112 x 24 mm
	Per il numero di cavi	20	Numero di fori per viti	2
	Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	38 mm		5 x QT piccolo
			Adatto per gommini	

KEL-QUICK-E4	Codice	42423	Altezza	17 mm
	EAN	4251269316852	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	86 x 24 mm
	Per il numero di cavi	16	Numero di fori per viti	2
	Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	38 mm		4 x QT piccolo
			Adatto per gommini	

KEL-QUICK-E3	Codice	42422	Altezza	17 mm
	EAN	4251269316845	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	65 x 24 mm
	Per il numero di cavi	12	Numero di fori per viti	2
	Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	38 mm		3 x QT piccolo
			Adatto per gommini	

KEL-QUICK-E2	Codice	42421	Altezza	17 mm
	EAN	4251269316838	Altezza di montaggio	17 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura	43 x 24 mm
	Per il numero di cavi	8	Numero di fori per viti	2
	Max. diametro del cavo	15 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
	Lunghezza	73 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	38 mm		2 x QT piccolo
			Adatto per gommini	

