

# QVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M16 - M50 / IP54



Il sistema QVT è un pressacavo divisibile utilizzabile per il passaggio e serraggio semplice e veloce di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Il sistema QVT grazie alle sue dimensioni ridotte è particolarmente adatto su piccole macchine, su dispositivi o strumenti.

IP54

C<sub>RU</sub> US



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

## Vantaggi e benefici

- Forma compatta
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

## Tipi di prodotto


### QVT 16 gy



Codice	<b>45692</b>
EAN	<b>4251269311468</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>2</b>
Max. diametro del cavo	<b>10 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Diametro esterno	<b>30,8 mm</b>


Altezza di montaggio	<b>13 mm</b>
Apertura metrica	<b>M16</b>
Apertura rotonda	<b>16,3 mm</b>
Filetto	<b>M16 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>13 mm</b>
Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>

### QVT 20 gy




Codice	<b>45695</b>
EAN	<b>4251269311475</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>2</b>
Max. diametro del cavo	<b>11 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Diametro esterno	<b>30,8 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>13 mm</b>
Apertura metrica	<b>M20</b>
Apertura rotonda	<b>20,3 mm</b>
Filetto	<b>M20 x 1,5</b>
Lunghezza filetto	<b>13 mm</b>
Adatto per gommini	<b>1 x QT piccolo</b>

**QVT 25 gy**


Codice **45702**  
 EAN **4251269311482**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Max. diametro del cavo **15 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Diametro esterno **31 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**  
 Apertura metrica **M25**  
 Apertura rotonda **25,3 mm**  
 Filetto **M25 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **13 mm**  
 Adatto per gommini **1 x QT piccolo**

**QVT 32 gy**


Codice **45711**  
 EAN **4251269311499**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **4**  
 Max. diametro del cavo **15 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Diametro esterno **39 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**  
 Apertura metrica **M32**  
 Apertura rotonda **32,3 mm**  
 Filetto **M32 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **13 mm**  
 Adatto per gommini **1 x QT piccolo**

**QVT 40-2 gy**

Codice **45715**  
 EAN **4251269311505**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **8**  
 Max. diametro del cavo **15 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**  
 Apertura metrica **M40**  
 Apertura rotonda **40,4 mm**  
 Filetto **M40 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **13 mm**  
 Adatto per gommini **2 x QT piccolo**

**QVT 50|4 gy**

Codice **45722**  
 EAN **4251269311512**  
 Unità di imballaggio **10**  
 Per il numero di cavi **16**  
 Max. diametro del cavo **15 mm**  
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
 Diametro esterno **62 mm**

Altezza di montaggio **13 mm**  
 Apertura metrica **M50**  
 Apertura rotonda **50,4 mm**  
 Filetto **M50 x 1,5**  
 Lunghezza filetto **13 mm**  
 Adatto per gommini **4 x QT piccolo**