

長方形&正方形パンチダイス

アイコテックのケーブルエントリシステム&産業用コネクタのパンチング用



角型パンチダイスは、10極・16極・24極の産業コネクタ用取付穴や、様々なアイコテックケーブルエントリシステムの取付穴に合わせ、穴を開けることができます。

固定穴を開けるためのパンチングポイントが金型に内蔵されています。最大2mmのステンレススチール（V2Aバージョン）・スチール板・アルミニウム・プラスチックに対応しています。

パンチダイスは油圧操作専用です。

内訳：

- パンチ&ダイス&ドロースタッド
- 1x プラスチック製保管ケース

注：正方形パンチダイス 125 x 125（オーダー番号：80063）は、油圧式フットポンプ（オーダー番号：80002）と一緒にご使用ください。

仕様

材質	スチール、焼き入れ加工済
----	--------------

特長とメリット

- ネジ穴用センターパンチ内蔵
- パッド付き高品質キャリングケース
- 他社製パンチとの互換性

製品タイプとサイズ

部品番号
EAN
梱包単位

Punch 66x112



部品番号	80061	最大板厚	2 mm
EAN	4251269318757		
梱包単位	1		
適合製品	KEL 24-E		
フレーム用 ネジ - 穴打痕（数）			
ネジ UNF	19 mm		
穴あけ可能な材質	プラスチック, Mild steel (St)		

Punch 125×125



部品番号 **80063**
EAN **4251269322709**
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕（数）
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材質 **プラスチック, Mild steel (St)**
最大板厚 **2 mm**

Punch 68×68



部品番号 **80064**
EAN
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕（数）
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材質 **プラスチック, Mild steel (St)**
最大板厚 **2 mm**

Punch 92x92



部品番号 **80060**
EAN **4251269318252**
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕（数）
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材質 **プラスチック, Mild steel (St)**
最大板厚 **2 mm**



部品番号 **80059**
EAN **4251269319**
174
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕（数）
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材 プラスチック,
質 **Mild steel**
(St)
最大板厚 **2 mm**