

KEL-FG | 分割式フランジ付ボックスフレーム

コネクタ付きケーブルの90度エントリー用 保護等級IP54/ULタイプ12



ケーブルエントリーフレームKEL-FGは、キャビネット、壁に対して90°の角度でケーブルを挿入し、シールし、ストレインリリーフすることができます (DIN EN 62444に準拠)。コネクタの有無にかかわらず、ケーブルやホースをスムーズに挿入できます。

KEL-FG-Aフレームは24種の産業用コネクタの標準取付穴(36×112mm)に、KEL-FG-Bフレームは36×46mmの取付穴に適合します。

KEL-FG-E単列エントリーフレームは省スペース設計が特徴で、狭い場所やフラットコネクタ (Sub-DやLAN等)付きケーブルに最適です。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。また、**スナップインフレームKEL-SNAP24**を使用することで、KEL-FG-Aフレームの取り付け外しを工具なしで行うことができます。



仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震、シリコンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め, KEL-SNAP用
取付高	57,5 mm


特長とメリット

- 90°の壁面に取付け可能
- ケーブル挿入部の機械的保護
- ケーブル挿入部の防水機能
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能
- 高安定性と耐振動性
- 省スペース設計
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ


KEL-FG-A10	部品番号	42320	高さ	57,5 mm
	EAN	4251269308437	取付高	57,5 mm
	梱包単位	1	標準取付穴	112 × 36 mm
	ケーブル数	40	ネジ穴数	4
	最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	147 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
	幅	80 mm	適合グロメット	10 x KT スモール

KEL-FG-A10 V2A	部品番号	42320.200	高さ	57,5 mm
	EAN	4251269308444	取付高	57,5 mm
	梱包単位	1	標準取付穴	112 × 36 mm
	ケーブル数	40	ネジ穴数	4
	最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	147 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
	幅	80 mm	適合グロメット	10 x KT スモール

KEL-FG-A7


部品番号 **42322**
 EAN **4251269308451**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **25**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 適合グロメット **6 x KT スモール**
1 x KT ラージ

KEL-FG-A7 V2A


部品番号 **42322.200**
 EAN **4251269308468**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **25**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 適合グロメット **6 x KT スモール**
1 x KT ラージ

KEL-FG-A4


部品番号 **42324**
 EAN **4251269308475**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 適合グロメット **2 x KT スモール**
2 x KT ラージ

KEL-FG-A4 V2A


部品番号 **42324.200**
 EAN **4251269308482**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 標準取付穴 **112 × 36 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 適合グロメット **2 x KT スモール**
2 x KT ラージ

KEL-FG-B4


部品番号 **42330**
 EAN **4251269308499**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **16**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **79,8 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 適合グロメット **4 x KT スモール**

KEL-FG-B4 V2A


部品番号 **42330.200**
 EAN **4251269308505**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **16**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **79,8 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 適合グロメット **4 x KT スモール**

KEL-FG-B1


部品番号 **42332**
 EAN **4251269308512**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **1**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **79,8 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 適合グロメット **1 x KT ラージ**

KEL-FG-B1 V2A


部品番号 **42332.200**
 EAN **4251269308529**
 梱包単位 **1**
 ケーブル数 **1**
 最大ケーブル径 **35 mm**
 長さ **79,8 mm**
 幅 **80 mm**

高さ **57,5 mm**
 取付高 **57,5 mm**
 ネジ穴数 **4**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 適合グロメット **1 x KT ラージ**

KEL-FG-E5


部品番号 **42336**
 EAN **4251269316623**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **20**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **53 mm**

高さ **38 mm**
 取付高 **38 mm**
 標準取付穴 **112 x 24 mm**
 ネジ穴数 **2**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 適合グロメット **5 x KT スモール**

KEL-FG-E5 V2A


部品番号 **42336.200**
 EAN **4251269316647**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **20**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **147 mm**
 幅 **53 mm**

高さ **38 mm**
 取付高 **38 mm**
 標準取付穴 **112 x 24 mm**
 ネジ穴数 **2**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 適合グロメット **5 x KT スモール**

KEL-FG-E3


部品番号 **42334**
 EAN **4251269316616**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **100 mm**
 幅 **53 mm**

高さ **38 mm**
 取付高 **38 mm**
 標準取付穴 **65 x 24 mm**
 ネジ穴数 **2**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 薄板鋼、亜鉛メッキ
 適合グロメット **3 x KT スモール**


KEL-FG-E3 V2A

部品番号 **42334.200**
 EAN **4251269316630**
 梱包単位 **5**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **17 mm**
 長さ **100 mm**
 幅 **53 mm**

高さ **38 mm**
 取付高 **38 mm**
 標準取付穴 **65 x 24 mm**
 ネジ穴数 **2**
 ネジ穴径 **5,5 mm**
 ネジ材質 ステンレススチール (V2A)
 適合グロメット **3 x KT スモール**

KEL-FG-E2

部品番号	42333	高さ	38 mm
EAN	4251269317996	取付高	38 mm
梱包単位	5	標準取付穴	43 × 24 mm
ケーブル数	8	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	73 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	53 mm	適合グロメット	2 x KT スモール

KEL-FG-E2 V2A

部品番号	42333.200	高さ	38 mm
EAN	4251269318009	取付高	38 mm
梱包単位	5	標準取付穴	43 × 24 mm
ケーブル数	8	ネジ穴数	2
最大ケーブル径	17 mm	ネジ穴径	5,5 mm
長さ	73 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	53 mm	適合グロメット	2 x KT スモール

icotek[®]
smart cable management