


# KEL-DPZ-BS kabeldoorvoerplaten met brandwerende afdichtingen (EN 45545-3)

met hoge kabeldichtheid / IP66 / UL Type 12



icotek cable entry plates with fire penetration seals, approved for use in [railway technology](#) (meeting the standards EN 45545-2, EN 45545-3 and EN 1363-1).

KEL-DPZ-BS cable entry plates are designed to route and seal up to 42 cables without connectors or fibre optics (from 3.2 mm to 22 mm in diameter) in limited space. The KEL-DPZ-BS is a cost and time saving alternative to traditional cable glands.

The assembly of the KEL-DPZ-BS with cables can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ-BS provides strain relief and protection up to IP66 / UL type 12.

The size KEL-DPZ-BS matches exactly the cut-out dimensions of 16- and 24-pin standard industrial connectors.

The intumescent (foaming) IFPS fire penetration seals which are mounted at the backside of the cable entry components consist of expandable graphite and increase their volume by a multiple in case of a fire.

This creates a barrier which prevents a penetration of flames and high heat from one room into another for the longest possible period.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE  
12



## Specificaties


<b>IP-classificatie (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Materiaal</b>	Elastomeer Basisframe: Polypropyleen
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, opschuimend, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging

## Voordelen


- Goedgekeurd voor gebruik in spoorwegtechnologie (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 en EN 61373)
- Slechts één brandwerende afdichting per kabelinvoercomponent vereist
- Hoge classificaties E45 / EI30
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

## Producttypes en maten


### KEL-DPZ 24|14-BS gy




Art.nr.	<b>99300.018</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318634</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15-BS gy**


Art.nr.	<b>99300.019</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318641</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>15</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16-BS gy**


Art.nr.	<b>99300.020</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318658</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>16</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>22 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17-BS gy**

Art.nr.	<b>99300.021</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318665</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>17</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25-BS gy**


Art.nr.	<b>99300.022</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318672</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32-BS gy**


Art.nr.	<b>99300.023</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318689</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>32</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42-BS gy**


Art.nr.	<b>99300.024</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269318696</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>42</b>	Inbouwmaat	<b>112 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,9 mm</b>
Lengte	<b>147 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11-BS gy**


Art.nr.	<b>99301.007</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321832</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>11</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|14-BS gy**


Art.nr.	<b>99301.008</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321849</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 16|20-BS gy**

Art.nr.	<b>99301.009</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321856</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>20</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25-BS gy**

Art.nr.	<b>99301.010</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321863</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>25</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>12 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34-BS gy**

Art.nr.	<b>99301.011</b>	Breedte	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321870</b>	Hoogte	<b>14 mm</b>
Aantal	<b>5</b>	Montage hoogte	<b>14 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>34</b>	Inbouwmaat	<b>86 x 36 mm</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Aantal schroefgaten	<b>4</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Diameter van schroefgaten	<b>5,8 mm</b>
Lengte	<b>120 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

