

KEL-QUICK | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren, montage zonder gereedschap / IP54



IP54

C_{RU} US

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-QUICK range is a compact system to route and seal pre-terminated cables as well as conduits or pneumatic hoses utilising split QT and QTMB grommets. After populating the entry frame with QT / QTMB grommets and cables, the cover lid is snapped onto the frame without using tools. Routing and sealing with IP54 for cable diameters from 1 to 29 mm.

The KEL-QUICK frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The KEL-QUICK-B frames match the cut-out dimensions 46 x 36 mm. These KEL-QUICK frames can either be screw mounted or simply snapped into the [KEL-SNAP frame](#).

The single-row KEL-QUICK-E versions are particularly suited for flat connectors. The small frames are ideal for applications with limited space.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant. The version with threaded bushings enables the cable entry frame to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij, anti-corrosive
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP
Montage hoogte	17 mm

Voordelen

- Snelle en eenvoudige snap-in assemblage van het frame
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten

KEL-QUICK 24|10




Art.nr.	42410
EAN	4251269308673
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm


Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 x 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Geschikt voor tules	10 x QT klein

KEL-QUICK 24|7


Art.nr.	42412	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321559	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	25	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	6 x QT klein 1 x QT groot

KEL-QUICK 24|4


Art.nr.	42413	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321566	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	10	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	2 x QT klein 2 x QT groot

KEL-QUICK 16|8


Art.nr.	42418	Hoogte	17 mm
EAN	4251269308703	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	32	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	8 x QT klein

KEL-QUICK 16|5


Art.nr.	42425	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321573	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	20	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	4 x QT klein 4 x QT groot

KEL-QUICK 16|2

Art.nr.	42426	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321580	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	2	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	2 x QT groot

KEL-QUICK 10|6


Art.nr.	42420	Hoogte	17 mm
EAN	4251269316821	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	24	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	6 x QT klein

KEL-QUICK 10|3

Art.nr. **42427**
 EAN **4251269321597**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **9**
 Max. kabeldiameter **29 mm**
 Lengte **98 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules


17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
2 x QT klein
1 x QT groot

KEL-QUICK-B4

Art.nr. **42434**
 EAN **4251269308727**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **16**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **73 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x QT klein

KEL-QUICK-B1

Art.nr. **42435**
 EAN **4251269333231**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **1**
 Max. kabeldiameter **29 mm**
 Lengte **73 mm**
 Breedte **58 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
1 x QT groot

KEL-QUICK-E5

Art.nr. **42424**
 EAN **4251269316869**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **20**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **147 mm**
 Breedte **38 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules


17 mm
17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
5 x QT klein

KEL-QUICK-E4

Art.nr. **42423**
 EAN **4251269316852**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **16**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **120 mm**
 Breedte **38 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules


17 mm
17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x QT klein

KEL-QUICK-E3

Art.nr. **42422**
 EAN **4251269316845**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **12**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **98 mm**
 Breedte **38 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
3 x QT klein

KEL-QUICK-E2

Art.nr. **42421**
 EAN **4251269316838**
 Aantal **10**
 Voor aantal kabels **8**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Lengte **73 mm**
 Breedte **38 mm**

Hoogte
 Montage hoogte
 Inbouwmaat
 Aantal schroefgaten
 Diameter van schroefgaten
 Materiaal schroeven
 Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
43 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
2 x QT klein

