

# QVT-CLICK | Deelbare kabelwartel voor klikmontage

voor kabels met connectoren, voor uitsparingen M16 - M50 / IP54



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

QVT-CLICK is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT-CLICK range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

The QVT-CLICK can be assembled without tools from the front side of the enclosure wall. Sizes QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1 and QVT-CLICK 50 can be also screwed with a [locknut](#).

The QVT-CLICK Tool can be used for quick and easy mounting.

A sealing ring is included in the shipment.

#### Note:

Snap-in assembly QVT-CLICK 16 + 20 (wall thickness 1.5 - 2.5 mm)

Snap-in assembly QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (wall thickness 1 - 2.5 mm)

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Montage type	Snap-in

## Voordelen

- Snelle en eenvoudige montage vanaf de voorzijde
- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Snelle montage door in de uitsparing te klikken
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

## Producttypes en maten

### QVT-CLICK 16 gy




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Externe diameter

**45726**  
**4251269320552**  
**10**  
**1**  
**10 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**32 mm**


Montage hoogte  
Inbouwmaat metriek  
Inbouwmaat rond  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Geschikte borgmoeren  
Geschikt voor tules

**13,5 mm**  
**M16**  
**16,2 mm**  
**M16 x 1,5**  
**13 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**52272, 31105**  
**1 x QT klein**

**QVT-CLICK 20 gy**


Art.nr. **45728**  
 EAN **4251269320569**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **2**  
 Max. kabeldiameter **11 mm**  
 Hoogte **27,8 mm**  
 Montage hoogte **13,5 mm**

Inbouwmaat metriek **M20**  
 Inbouwmaat rond **20,4 mm**  
 Schroefdraad **M20 x 1,5**  
 Lengte schroefdraad **13 mm**  
 Voor min. wanddikte **1,5 mm**  
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**  
 Geschikte borgmoeren **52273, 31110**  
 Geschikt voor tules **1 x QT klein**

**QVT-CLICK 25 gy**


Art.nr. **45730**  
 EAN **4251269311529**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Externe diameter **39 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M25**  
 Inbouwmaat rond **25,5 mm**  
 Voor min. wanddikte **1 mm**  
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**  
 Geschikt voor tules **1 x QT klein**

**QVT-CLICK 32 gy**


Art.nr. **45732**  
 EAN **4251269311536**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Externe diameter **39 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M32**  
 Inbouwmaat rond **32,5 mm**  
 Voor min. wanddikte **1 mm**  
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**  
 Geschikt voor tules **1 x QT klein**

**QVT-CLICK 40-1 gy**


Art.nr. **45736**  
 EAN **4251269323973**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **1**  
 Max. kabeldiameter **29 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Externe diameter **50 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M40**  
 Inbouwmaat rond **40,5 mm**  
 Schroefdraad **M40 x 1,5**  
 Lengte schroefdraad **20 mm**  
 Voor min. wanddikte **1 mm**  
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**  
 Geschikte borgmoeren **52276, 45107, 31130**  
 Geschikt voor tules **1 x QT groot**

**QVT-CLICK 40-2 gy**


Art.nr. **45734**  
 EAN **4251269311543**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **8**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Externe diameter **50 mm**

Montage hoogte **13,5 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M40**  
 Inbouwmaat rond **40,5 mm**  
 Voor min. wanddikte **1 mm**  
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**  
 Geschikt voor tules **2 x QT klein**

**QVT-CLICK 50-1 gy**

Art.nr. **45738**  
 EAN **4251269323980**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **1**  
 Max. kabeldiameter **29 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Externe diameter **62 mm**

Montage hoogte **22 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M50**  
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**  
 Schroefdraad **M50 x 1,5**  
 Lengte schroefdraad **20 mm**  
 Voor min. wanddikte **1 mm**  
 Voor max. wanddikte **2,5 mm**  
 Geschikte borgmoeren **52277, 45108, 31140**  
 Geschikt voor tules **1 x QT groot**


**QVT-CLICK 50-4 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Externe diameter

**45740**  
**4251269323997**  
**10**  
**16**  
**15 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**62 mm**

Montage hoogte  
Inbouwmaat metriek  
Inbouwmaat rond  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Geschikte borgmoeren  
Geschikt voor tules

**22 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 x 1,5**  
**20 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**52277, 45108, 31140**  
**4 x QT klein**

**QVT-CLICK Tool**

Art.nr.  
EAN  
Aantal

**61435**  
**2**