

QVT | Compacte deelbare kabelwartel

voor kabels met connectoren, M16 - M50 / IP54



IP54

C_{RU}US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

QVT is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer


Voordelen

- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten




Art.nr.	45692	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311468	Inbouwmaat metriek	M16
Aantal	10	Inbouwmaat rond	16,3 mm
Voor aantal kabels	2	Schroefdraad	M16 x 1,5
Max. kabeldiameter	10 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	30,8 mm		




Art.nr.	45695	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311475	Inbouwmaat metriek	M20
Aantal	10	Inbouwmaat rond	20,3 mm
Voor aantal kabels	2	Schroefdraad	M20 x 1,5
Max. kabeldiameter	11 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	30,8 mm		




Art.nr.	45702	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311482	Inbouwmaat metriek	M25
Aantal	10	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M25 × 1,5
Max. kabeldiameter	15 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	31 mm		



Art.nr.	45711	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311499	Inbouwmaat metriek	M32
Aantal	10	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Voor aantal kabels	4	Schroefdraad	M32 × 1,5
Max. kabeldiameter	15 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	39 mm		



Art.nr.	45715	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311505	Inbouwmaat metriek	M40
Aantal	10	Inbouwmaat rond	40,4 mm
Voor aantal kabels	8	Schroefdraad	M40 × 1,5
Max. kabeldiameter	15 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	2 x QT klein
Externe diameter	50 mm		



Art.nr.	45722	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311512	Inbouwmaat metriek	M50
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	16	Schroefdraad	M50 × 1,5
Max. kabeldiameter	15 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	4 x QT klein
Externe diameter	62 mm		