

DB Distribution Box | Dzielony system wprowadzania kabli 360°

do kabli ze złączami i bez, M32 - M75 / IP54



Dzięki Distribution Box kable przeprowadzone centralnie (ze złączami i bez) można rozprowadzić w zakresie 360° we wszystkich pożądanym kierunkach.

Kable (ze złączami i bez) o średnicy od 1 do 15 mm można prowadzić, uszczelniać i mocować zgodnie z normą EN 62444.

Distribution Box jest przystosowana do otworów metrycznych M32 - M75 i może być zamocowana za pomocą przeciwnakrętki, która jest dołączona do dostawy.

W przypadku stosowania modułów uszczelniających wieloprzewodowych można poprowadzić do 48 kabli i uzyskać wysoką gęstość upakowania kabli.

Dzięki osłonie na śruby i zastosowaniu dzielonych przepustów kablowych modernizacja, naprawy i konserwacja mogą być wykonywane znacznie łatwiej i szybciej.

IP54


Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US in progress



Specyfikacja


| | |
|--------------------|---|
| IP stopień ochrony | IP54 |
| Materiał | Poliamid |
| Zakres temperatur | -40 C° do 140 C° |
| Właściwości | odporny na wibracje, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |
| Opcje montażu | Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki |

Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż
- Łatwe rozprowadzanie kabli pod kątem 360°
- Pozostaje gwarancja na wstępnie zakończone kable
- Modernizacje, naprawy i konserwacje można wykonać znacznie łatwiej i szybciej
- Pasuje do wycięć metrycznych M32 - M75
- Mocowanie zgodnie z EN 62444
- Zastosowanie sprawdzonego systemu modułów uszczelniających KT
- Wysoka gęstość upakowania kabli, szeroka gama przelotek.
- Wysoka elastyczność dzięki zastosowaniu modułów wielozakresowych i adapterów IMAS-CONNECT™
- W zestawie przeciwnakrętka sześciokątna
- Wysoka stabilność, odporność na wibracje
- Mechaniczna ochrona centralnego punktu wejścia przepustu


Rodzaje i rozmiary produktów

DB 3x1 | M32



| | |
|-----------------------|----------------------|
| Numer części | 54300 |
| EAN | 4251269332524 |
| Opak. | 5 |
| Dla max. liczba kabli | 12 |
| Maks. średnica kabla | 15 mm |
| Długość | 72 mm |
| Szerokość | 67 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Wysokość | 53 mm |
| Wysokość montażu | 39,4 mm |
| Rozmiar otworu, metryczny | M32 |
| Rozmiar otworu, okrągły | 32,3 mm |
| Gwint | M32 x 1,5 |
| Długość gwintu | 13,6 mm |
| Nadaje się do modułów | 3 x KT mały |


DB 3x2 | M50

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54301
4251269332531
5
24
15 mm
94,5 mm
87 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13,6 mm
6 x KT mały


DB 3x3 | M63

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54302
4251269332548
1
36
15 mm
115 mm
104 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
13,6 mm
9 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

54303
4251269332555
1
36
15 mm
140 mm
125 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

53 mm
39,4 mm
M75
75,5 mm
M75 × 1,5
13,6 mm
12 x KT mały