

# KEL-DPR Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

z dużą gęstością kabli / aż do IP65



Przepust kablowy KEL-DPR 24 bazuje na sprawdzonym modelu KEL-DP 24, ale posiada wbudowaną ramę wzmocnioną polipropylenem. Dzięki KEL-DPR 24 można wprowadzić do 48 kabli od 1 do 16,1 mm w najmniejszej powierzchni i uszczelnić je zgodnie z IP65.

Przepust kablowy KEL-DPR 24 pasuje do standardowych wycięć na złącza 24-pinowe o dużej wytrzymałości.

Przewody elektryczne i pneumatyczne można zamontować w ciągu kilku sekund. Membrana jest perforowana, a przewody są po prostu przeciągane. **Kable można przepuścić z obu stron.** Membrany mogą być uszczelnione za pomocą zatyczek ST-B.

**Opcjonalnie dostępna jest wersja z tulejami gwintowanymi M4.**

IP54

IP55

IP64

IP65

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE




## Specyfikacja

<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Materiał</b>	Elastomer Rama: Polipropylen
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnąca
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 90 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
<b>Opcje montażu</b>	Mocowanie za pomocą śrub

## Zalety i korzyści


- Odciążenie dzięki wzmocnionej membranie
- Uszczelnienie zgodne z normą IP65
- Bardzo szybki montaż
- Bardzo duża gęstość upakowania
- Kable można przepuścić z obu stron
- Pasuje do standardowych wycięć
- Opcjonalnie dostępne z tulejami gwintowanymi M4

## Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	<b>46500</b>
EAN	<b>4251269335303</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>12</b>
Maks. średnica kabla	<b>15 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Długość	<b>147 mm</b>

Szerokość	<b>58 mm</b>
Wysokość	<b>10,6 mm</b>
Wysokość montażu	<b>9,1 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Zakres mocowania	<b>12 x 1 - 15 mm</b>




Numer części	<b>46501</b>
EAN	<b>4251269335310</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>17</b>
Maks. średnica kabla	<b>12,6 mm</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Długość	<b>147 mm</b>

Szerokość	<b>58 mm</b>
Wysokość	<b>10,6 mm</b>
Wysokość montażu	<b>9,1 mm</b>
Rozmiar wycięcia	<b>112 x 36 mm</b>
Liczba otworów na śruby	<b>4</b>
Średnica otworów na śruby	<b>5,8 mm</b>
Zakres mocowania	<b>5 x 1 - 10.5 mm</b> <b>12 x 1 - 12.6 mm</b>




Numer części **46502**  
EAN **4251269335327**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **25**  
Maks. średnica kabla **12,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10,6 mm**  
Wysokość montażu **9,1 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Zakres mocowania **18 x 1 - 6.5 mm**  
**7 x 1 - 12.1 mm**



Numer części **46503**  
EAN **4251269335334**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **26**  
Maks. średnica kabla **16,1 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10,6 mm**  
Wysokość montażu **9,1 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.5 mm**  
**4 x 1 - 12.1 mm**  
**4 x 1 - 16.1 mm**



Numer części **46504**  
EAN **4251269335341**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **48**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **czarny**  
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**  
Wysokość **10,6 mm**  
Wysokość montażu **9,1 mm**  
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**  
Liczba otworów na śruby **4**  
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**  
Zakres mocowania **48 x 1 - 6.5 mm**