


KEL-DPZ CR wielomembranowe okrągłe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X*



Okrągłe płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL US

DNV

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Montaż okrągłych KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego przewody. KEL-DPZ CR round zapewnia odciążenie i ochronę IP66 / IP68 / UL Typ 4X*.

Wersje okrągłe serii KEL-DPZ CR mają gwint pasujący do wycięć metrycznych od M25 do M63. Dzięki temu można stosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ 25|3 CR gy


Numer części **43736.601**
 EAN **4251269328268**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **3**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 gy


Numer części **43736.600**
 EAN **4251269327964**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **3**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR bk


Numer części **50736.601**
 EAN **4251269328411**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **3**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|3 CR (S)VOC bk

Numer części **50736.600**
 EAN **4251269328114**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **3**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 25|4 CR gy

Numer części **43737.601**
 EAN **4251269328275**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**


**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43737.600
4251269327971
5
4
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm


**KEL-DPZ 25|4 CR bk**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm


**KEL-DPZ 25|4 CR
(S)VOC bk**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm


**KEL-DPZ 32|4 CR gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 32|4 CR bk**


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50732.601
4251269328381
5
4
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




**KEL-DPZ 32|4 CR
(S)VOC bk**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50732.600
4251269328084
5
4
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43733.601
4251269328244
5
4
9,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43733.600
4251269327940
5
4
9,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ 32|4-2 CR bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50733.601
4251269328398
5
4
9,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm


**KEL-DPZ 32|4-2 CR
(S)VOC bk**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50733.600
4251269328091
5
4
9,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm

KEL-DPZ 32|7 CR gy


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43734.601
4251269328251
5
7
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC gy**



Numer części **43734.600**
EAN **4251269327957**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 32|7 CR bk



Numer części **50734.601**
EAN **4251269328404**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 CR
(S)VOC bk**



Numer części **50734.600**
EAN **4251269328107**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **7**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **44 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**
Gwint **M32 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 40|8 CR gy



Numer części **43741.601**
EAN **4251269328282**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **52 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Gwint **M40 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC gy**



Numer części **43741.600**
EAN **4251269327988**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**


Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **52 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Gwint **M40 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 40|8 CR bk



Numer części **50741.601**
EAN **4251269328435**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **8**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **52 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M40**
Gwint **M40 x 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ 40|8 CR
(S)VOC bk**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 50|8 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 50|8 CR
(S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 CR bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50750.601
4251269328442
5
8
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ 50|8 bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ 50|10 CR
(S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm


Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR gy


Numer części **43751.601**
 EAN **4251269328305**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **10**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR (S)VOC bk


Numer części **50751.600**
 EAN **4251269328152**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **10**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|10 CR bk


Numer części **50751.601**
 EAN **4251269328459**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **10**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR gy


Numer części **43752.601**
 EAN **4251269328312**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC gy


Numer części **43752.600**
 EAN **4251269328015**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 50|12 CR (S)VOC bk

Numer części **50752.600**
 EAN **4251269328169**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **12**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 50|12 CR bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43758.600
4251269328039
5
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43758.601
4251269328336
5
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR (S)VOC bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50758.600
4251269328183
5
19
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|19 CR bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50758.601
4251269328480
5
19
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 50|78 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43756.601
4251269328329
5
78
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm


Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC gy**


Numer części **43756.600**
 EAN **4251269328022**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **78**
 Maks. średnica kabla **5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 50|78 CR bk


Numer części **50756.601**
 EAN **4251269328473**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **78**
 Maks. średnica kabla **5 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 50|78 CR
(S)VOC bk**


Numer części **50756.600**
 EAN **4251269328176**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **78**
 Maks. średnica kabla **5 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ 63|9 CR
(S)VOC gy**


Numer części **43760.600**
 EAN **4251269328046**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR gy


Numer części **43760.601**
 EAN **4251269328343**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR bk


Numer części **50760.601**
 EAN **4251269328497**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|9 CR (S)VOC bk


Numer części **50760.600**
 EAN **4251269328190**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **22,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR gy


Numer części **43761.601**
 EAN **4251269328350**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR (S)VOC gy


Numer części **43761.600**
 EAN **4251269328053**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 63|13 CR bk


Numer części **50761.601**
 EAN **4251269328503**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 × 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|13 CR
(S)VOC bk**


Numer części **50761.600**
 EAN **4251269328206**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **13**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 x 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC gy**


Numer części **43762.600**
 EAN **4251269328060**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 x 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR gy


Numer części **43762.601**
 EAN **4251269328367**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 x 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 63|14 CR
(S)VOC bk**


Numer części **50762.600**
 EAN **4251269328213**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 x 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|14 CR bk


Numer części **50762.601**
 EAN **4251269328510**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 x 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR gy


Numer części **43763.601**
 EAN **4251269328374**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **35**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **75 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M63**
 Gwint **M63 x 1,5**
 Długość gwintu **14 mm**
 Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC gy**


Numer części **43763.600**
EAN **4251269328060**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 63|35 CR bk

Numer części **50763.601**
EAN **4251269328527**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 63|35 CR
(S)VOC bk**

Numer części **50763.600**
EAN **4251269328220**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **22 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**