

KEL-DPZ CR wielomembranowe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych / aż do IP66 / UL Typ 12



Płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączy, węży lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Produkty KEL-DPZ CR są alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych, pozwalającą zaoszczędzić czas i koszty.

Montaż KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy wykonać niewielki otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego kable. KEL-DPZ CR zapewnia odciążenie i ochronę do poziomu aż do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ CR pasuje dokładnie do wymiarów wycięć w standardowych złączach przemysłowych 6-, 16- i 24-pinowych. Rozmiar KEL-DPZ-B CR pasuje do wycięć o wymiarach 46 x 46 mm. Bardzo kompaktowy rozmiar KEL-DPZ-E CR jest przeznaczony do przeprowadzenia kabli w bardzo małej przestrzeni. W wycięciu o wymiarach zaledwie 18 x 112 mm można łatwo poprowadzić i uszczelnić do 21 kabli.

Specjalnie dla skrzynek zaciskowych Rittal KL / KX stworzona została wielkość KEL-DPZ-KX/KL CR. Umożliwia on przeprowadzenie do 72 kabli przez wstępnie wycięte standardowe wycięcie. Śruby samogwintujące potrzebne do montażu są zawarte w zakresie dostawy.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

IP54

C UL US

UV
ISO 4892-2A

IP55

DNV

EN ISO 14644

IP64

RIFA

PNEUMATICS

IP65

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

IP66

EN 61373

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid Rama: Stal nierdzewna (V2A)
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności aż do IP66 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Zwarta kompaktowa konstrukcja

Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ 24|14 CR gy



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

43700.601

4251269327315

5

14

22 mm

szary (bliski do RAL 7035)

147 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

Zakres mocowania

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4

5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm

4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|14 CR
(S)VOC gy**


Numer części
43700.600
EAN
4251269327148
Opak.
5
Dla max. liczba kabli
14
Maks. średnica kabla
22 mm
Kolor
szary (bliski do RAL 7035)
Długość
147 mm

Szerokość
58 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość montażu
14 mm
Rozmiar wycięcia
112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
5,9 mm
Zakres mocowania
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|14 CR
(S)VOC bk**


Numer części
50700.600
EAN
4251269327223
Opak.
5
Dla max. liczba kabli
14
Maks. średnica kabla
22 mm
Kolor
czarny
Długość
147 mm

Szerokość
58 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość montażu
14 mm
Rozmiar wycięcia
112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
5,9 mm
Zakres mocowania
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 CR bk


Numer części
50700.601
EAN
4251269327407
Opak.
5
Dla max. liczba kabli
14
Maks. średnica kabla
22 mm
Kolor
czarny
Długość
147 mm

Szerokość
58 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość montażu
14 mm
Rozmiar wycięcia
112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
5,9 mm
Zakres mocowania
10 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC gy**


Numer części
43720.600
EAN
4251269327186
Opak.
5
Dla max. liczba kabli
15
Maks. średnica kabla
12 mm
Kolor
szary (bliski do RAL 7035)
Długość
147 mm

Szerokość
58 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość montażu
14 mm
Rozmiar wycięcia
112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
5,9 mm
Zakres mocowania
15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR gy


Numer części
43720.601
EAN
4251269327360
Opak.
5
Dla max. liczba kabli
15
Maks. średnica kabla
12 mm
Kolor
szary (bliski do RAL 7035)
Długość
147 mm

Szerokość
58 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość montażu
14 mm
Rozmiar wycięcia
112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
5,9 mm
Zakres mocowania
15 x 7.2 - 12 mm


**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**

Numer części
50720.600
EAN
4251269327278
Opak.
5
Dla max. liczba kabli
15
Maks. średnica kabla
12 mm
Kolor
czarny
Długość
147 mm


Szerokość
58 mm
Wysokość
14 mm
Wysokość montażu
14 mm
Rozmiar wycięcia
112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby
4
Średnica otworów na śruby
5,9 mm
Zakres mocowania
15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 CR bk


Numer części	50720.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327452	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 CR gy


Numer części	43725.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327377	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC gy


Numer części	43725.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327193	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 CR (S)VOC bk

Numer części	50725.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327285	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ 24|16 CR bk

Numer części	50725.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327469	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC gy**


Numer części **43705.600**
 EAN **4251269325458**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,9 mm**
 Zakres mocowania **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR gy


Numer części **43705.601**
 EAN **4251269327322**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,9 mm**
 Zakres mocowania **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ 24|17 CR
(S)VOC bk**


Numer części **50705.600**
 EAN **4251269327230**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,9 mm**
 Zakres mocowania **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 CR bk


Numer części **50705.601**
 EAN **4251269327414**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **czarny**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,9 mm**
 Zakres mocowania **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 24|25 CR gy

Numer części **43710.601**
 EAN **4251269327339**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **25**
 Maks. średnica kabla **12 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**


Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,9 mm**
 Zakres mocowania **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43710.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327155	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|25 CR
(S)VOC bk**


Numer części	50710.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327247	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 CR bk


Numer części	50710.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327421	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|26 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43711.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327162	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR gy


Numer części	43711.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327346	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR bk


Numer części	50711.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327438	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


Numer części	50711.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327254	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	26	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	10,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


Numer części	43730.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327209	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy

Numer części	43730.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327384	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk


Numer części	50730.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327476	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 24|32 CR
(S)VOC bk**


Numer części	50730.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327292	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy

Numer części	43715.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327353	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43715.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327179	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|42 CR
(S)VOC bk**


Numer części	50715.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327261	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 CR bk

Numer części	50715.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327445	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	42	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ 24|121 CR
(S)VOC gy**

Numer części	43735.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327216	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	121	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 CR gy

Numer części

43735.601

Szerokość

58 mm

EAN

4251269327391

Wysokość

14 mm

Opak.

5

Wysokość montażu

14 mm

Dla max. liczba kabli

121

Rozmiar wycięcia

112 x 36 mm

Maks. średnica kabla

5 mm

Liczba otworów na śruby

4

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)


Średnica otworów na śruby

5,9 mm

Długość

147 mm

Zakres mocowania

**119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 24|121 CR bk**

Numer części

50735.601

Szerokość

58 mm

EAN

4251269327483

Wysokość

14 mm

Opak.

5

Wysokość montażu

14 mm

Dla max. liczba kabli

121

Rozmiar wycięcia

112 x 36 mm

Maks. średnica kabla

5 mm

Liczba otworów na śruby

4

Kolor

czarny


Średnica otworów na śruby

5,9 mm

Długość

147 mm

Zakres mocowania

**119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk**

Numer części

50735.600

Szerokość

58 mm

EAN

4251269327308

Wysokość

14 mm

Opak.

5

Wysokość montażu

14 mm

Dla max. liczba kabli

121

Rozmiar wycięcia

112 x 36 mm

Maks. średnica kabla

5 mm

Liczba otworów na śruby

4

Kolor

czarny


Średnica otworów na śruby

5,9 mm

Długość

147 mm

Zakres mocowania

**119 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm****KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy**

Numer części

43815.600

Szerokość

58 mm

EAN

4251269327544

Wysokość

14 mm

Opak.

5

Wysokość montażu

14 mm

Dla max. liczba kabli

11

Rozmiar wycięcia

86 x 36 mm

Maks. średnica kabla

12 mm

Liczba otworów na śruby

4

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)


Średnica otworów na śruby

5,8 mm

Długość

120 mm

Zakres mocowania

11 x 7.5 - 12 mm**KEL-DPZ 16|11 CR gy**

Numer części

43815.601

Szerokość

58 mm

EAN

4251269327643

Wysokość

14 mm

Opak.

5

Wysokość montażu

14 mm

Dla max. liczba kabli

11

Rozmiar wycięcia

86 x 36 mm

Maks. średnica kabla

12 mm

Liczba otworów na śruby

4

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)


Średnica otworów na śruby

5,8 mm

Długość

120 mm

Zakres mocowania

11 x 7.5 - 12 mm**KEL-DPZ 16|14 CR gy**

Numer części

43816.601

Szerokość

58 mm

EAN

4251269327650

Wysokość

14 mm

Opak.

5

Wysokość montażu

14 mm

Dla max. liczba kabli

14

Rozmiar wycięcia

86 x 36 mm

Maks. średnica kabla

16,2 mm

Liczba otworów na śruby

4

Kolor

szary (bliski do RAL 7035)

Średnica otworów na śruby


5,8 mm

Długość


120 mm

Zakres mocowania


**5 x 3.2 - 6.5 mm
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 16|14 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43816.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327551	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	14	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 CR gy


Numer części	43817.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327667	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|20 CR
(S)VOC gy**

Numer części	43817.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327568	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy


Numer części	43818.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327674	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

**KEL-DPZ 16|25 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43818.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327575	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	86 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


Numer części	43819.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327681	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	34	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


Numer części	43819.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327582	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	34	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|12 CR (S)VOC gy


Numer części	43809.600	Szerokość	54 mm
EAN	4251269327490	Wysokość	7,5 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar wycięcia	52 × 36 mm
Maks. średnica kabla	8 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|12 CR gy


Numer części	43809.601	Szerokość	54 mm
EAN	4251269327599	Wysokość	7,5 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	12	Rozmiar wycięcia	52 × 36 mm
Maks. średnica kabla	8 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	12 x 4.5 - 8 mm

KEL-DPZ 6|18 CR gy

Numer części	43812.601	Szerokość	54 mm
EAN	4251269327612	Wysokość	7,5 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	52 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18 CR (S)VOC gy

Numer części	43812.600	Szerokość	54 mm
EAN	4251269327513	Wysokość	7,5 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	7,5 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar wycięcia	52 × 36 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	4,5
Długość	85,5 mm	Zakres mocowania	18 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy


Numer części **43811.601**
 EAN **4251269327605**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **18**
 Maks. średnica kabla **8 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**
 Wysokość **7,5 mm**
 Wysokość montażu **7,5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **4,5**
 Zakres mocowania **7 × 4.5 - 8 mm**
5 × 3.2 - 6.5 mm
6 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|18-1 CR (S)VOC gy


Numer części **43811.600**
 EAN **4251269327506**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **18**
 Maks. średnica kabla **8 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**
 Wysokość **7,5 mm**
 Wysokość montażu **7,5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **4,5**
 Zakres mocowania **7 × 4.5 - 8 mm**
5 × 3.2 - 6.5 mm
6 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy


Numer części **43813.601**
 EAN **4251269327629**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **23**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**
 Wysokość **7,5 mm**
 Wysokość montażu **7,5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **4,5**
 Zakres mocowania **10 × 3.2 - 6.5 mm**
13 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy


Numer części **43813.600**
 EAN **4251269327520**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **23**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**
 Wysokość **7,5 mm**
 Wysokość montażu **7,5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **4,5**
 Zakres mocowania **10 × 3.2 - 6.5 mm**
13 × 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 CR gy


Numer części **43814.601**
 EAN **4251269327636**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **27**
 Maks. średnica kabla **5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**
 Wysokość **7,5 mm**
 Wysokość montażu **7,5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **4,5**
 Zakres mocowania **27 × 2.5 - 5 mm**

KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy

Numer części **43814.600**
 EAN **4251269327537**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **27**
 Maks. średnica kabla **5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **85,5 mm**

Szerokość **54 mm**
 Wysokość **7,5 mm**
 Wysokość montażu **7,5 mm**
 Rozmiar wycięcia **52 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **4,5**
 Zakres mocowania **27 × 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43794.600
4251269327711
5
13
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43794.601
4251269327834
5
13
22 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 CR bk

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50794.601
4251269327889
5
13
22 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


**KEL-DPZ-B 13 CR
(S)VOC bk**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50794.600
4251269327766
5
13
22 mm
czarny
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
8 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
1 × 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 17 CR gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


43796.601
4251269327841
5
17
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
72,8 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania


58 mm
10 mm
10 mm
46 × 46 mm
4
5,7 mm
10 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
2 × 7.5 - 12 mm
1 × 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43796.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327728	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR bk


Numer części	50796.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327896	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


Numer części	50796.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327773	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


Numer części	43798.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327735	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR gy

Numer części	43798.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327858	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	46 × 46 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR bk

Numer części	50798.601	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327902	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	46 x 46 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 CR (S)VOC bk

Numer części	50798.600	Szerokość	58 mm
EAN	4251269327780	Wysokość	10 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	10 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	46 x 46 mm
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Długość	72,8 mm	Zakres mocowania	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 CR gy

Numer części	43780.601	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327810	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	12 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	7 x 7.5 - 12 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC gy

Numer części	43780.600	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327698	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	12 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	7 x 7.5 - 12 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR bk

Numer części	50780.601	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327865	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	12 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	czarny	Zakres mocowania	7 x 7.5 - 12 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 CR (S)VOC bk


Numer części	50780.600	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327742	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	7	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	12 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	czarny	Zakres mocowania	7 x 7.5 - 12 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR gy

Numer części	43790.601	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327827	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC gy


Numer części	43790.600	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327704	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR bk


Numer części	50790.601	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327872	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	czarny	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 CR (S)VOC bk


Numer części	50790.600	Szerokość	29 mm
EAN	4251269327759	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Liczba otworów na śruby	2
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Średnica otworów na śruby	5,7 mm
Kolor	czarny	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm
Długość	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy


Numer części	43675.001.601	Szerokość	90 mm
EAN	4251269327919	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	72	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC gy**

Numer części	43675.001.600	Szerokość	90 mm
EAN	4251269327797	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	72	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
bk**

Numer części	43675.101.601	Szerokość	90 mm
EAN	4251269327926	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	72	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ-KX/KL 72 CR
(S)VOC bk**

Numer części	43675.101.600	Szerokość	90 mm
EAN	4251269327803	Wysokość	4 mm
Opak.	1	Wysokość montażu	4 mm
Dla max. liczba kabli	72	Rozmiar wycięcia	192 x 62 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	6
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,1 mm
Długość	221 mm	Zakres mocowania	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm