

KEL-FA | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

CE
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Seria KEL-FA to kompaktowy system do przeprowadzenia i uszczelniania kabli ze złączkami i bez, a także węży i przewodów pneumatycznych. Po wyposażeniu ramy w system modułów uszczelniających KT, zakłada się pokrywę i blokuje dwie dźwignie zaciskowe w dolnej części, dociskając je w dół. Odporna na skręcanie konstrukcja KEL-FA umożliwia intuicyjny montaż.

Ramy KEL-FA dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złączy przemysłowych. Te ramy KEL-FA można zamocować śrubami lub po prostu zatrzasknąć w ramie KEL-SNAP.

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, anti-corrosive, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Zamknięcie pokrywy bez użycia narzędzi
- Zintegrowaną uszczelkę
- Duża gęstość upakowania kabli dzięki wielootworowym modułom uszczelniającym
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444 (z KT okrągłe pojedyncze)
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża elastyczność z wielozakresowymi modułami uszczelniającymi i z systemem IMAS-CONNECT™
- Duża różnorodność

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-FA 24|10



Numer części	55241
EAN	4251269324796
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	40
Maks. średnica kabla	15 mm
Długość	147 mm
Szerokość	62 mm


Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	22 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Nadaje się do modułów	10 x KT mały

KEL-FA 24|7




Numer części	55247
EAN	4251269324802
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	25
Maks. średnica kabla	35 mm
Długość	147 mm
Szerokość	62 mm

Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	22 mm
Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Liczba otworów na śruby	4
Średnica otworów na śruby	6 mm
Nadaje się do modułów	6 x KT mały 1 x KT duży

KEL-FA 24|4


Numer części **55244**
 EAN **4251269324819**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **6**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **147 mm**
 Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
 Wysokość montażu **22 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **6 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**
2 x KT duży

KEL-FA 16|8


Numer części **55168**
 EAN **4251269324826**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **32**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
 Wysokość montażu **22 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **6 mm**
 Nadaje się do modułów **8 x KT mały**

KEL-FA 16|5


Numer części **55165**
 EAN **4251269324833**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **17**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
 Wysokość montażu **22 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **6 mm**
 Nadaje się do modułów **4 x KT mały**
1 x KT duży

KEL-FA 16|2


Numer części **55162**
 EAN **4251269324840**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **2**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **120 mm**
 Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
 Wysokość montażu **22 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **6 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT duży**

KEL-FA 10|6

Numer części **55216**
 EAN **4251269324857**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **24**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Długość **100 mm**
 Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
 Wysokość montażu **22 mm**
 Rozmiar wycięcia **65 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **6 mm**
 Nadaje się do modułów **6 x KT mały**

KEL-FA 10|3

Numer części **55212**
 EAN **4251269324864**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **9**
 Maks. średnica kabla **35 mm**
 Długość **100 mm**
 Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
 Wysokość montażu **22 mm**
 Rozmiar wycięcia **65 × 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **6 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x KT mały**
1 x KT duży

