


# KTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające


do kabli o średnicy 2,5 - 33 mm / IP54 / UL Typ 12



Moduły KTMB akceptują szeroki zakres średnic kabli. Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Moduły KTMB nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez konektorów.

Gama modeli KTMB małych obejmuje zakres średnic od 2,5 do 16 mm, seria modeli KTMB dużych obejmuje zakres średnic od 13 do 33 mm.



## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy
- Łatwe w magazynowaniu

## Rodzaje i rozmiary produktów


### KTMB-A



Numer części	<b>41432</b>
EAN	<b>4251269307188</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>


Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 2.5 - 6.5 mm</b>

### KTMB-B




Numer części	<b>41434</b>
EAN	<b>4251269307195</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>

Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b>

**KTMB-C**


Numer części **41436**  
 EAN **4251269307201**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 6.5 - 10 mm**

**KTMB-D**


Numer części **41438**  
 EAN **4251269307218**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 9.5 - 13 mm**

**KTMB-E**


Numer części **41440**  
 EAN **4251269307225**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **21 mm**  
 Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 13 - 16 mm**

**KTMB-G**


Numer części **41460**  
 EAN **4251269307232**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **41,5 mm**  
 Szerokość **40,5 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 13 - 18 mm**

**KTMB-H**


Numer części **41465**  
 EAN **4251269307249**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **41,5 mm**  
 Szerokość **40,5 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 18 - 23 mm**

**KTMB-I**

Numer części **41470**  
 EAN **4251269307256**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **41,5 mm**  
 Szerokość **40,5 mm**

Wysokość **19 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 23 - 28 mm**


**KTMB-J**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41475**  
**4251269307263**  
**10**  
**1**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 28 - 33 mm**

**KTMB-K**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**41480**  
**4251269307270**  
**10**  
**2**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**40,5 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**2 x 13 - 18 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management