

# QTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów QUICK

do kabli o średnicy 14 - 29 mm / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Nowy moduł QTMB służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie KEL-QUICK.

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując QTMB można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 14 do 29 mm.

## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54
<b>Materiał</b>	Elastomer
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

## Rodzaje i rozmiary produktów


### QTBG



Numer części	<b>42545</b>
EAN	<b>4251269321634</b>
Opak.	<b>10</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>40 mm</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>
Wysokość	<b>17 mm</b>


Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Moduły zaślepki	<b>1</b>

### QTMB 14-17




Numer części	<b>42515</b>
EAN	<b>4251269321603</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Długość	<b>40 mm</b>
Szerokość	<b>39 mm</b>

Wysokość	<b>17 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 14 - 17 mm</b>

**QTMB 16-19**


Numer części **42516**  
 EAN **4251269321986**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **40 mm**  
 Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 16 - 19 mm**

**QTMB 18-21**


Numer części **42517**  
 EAN **4251269321610**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **40 mm**  
 Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 18 - 21 mm**

**QTMB 20-23**


Numer części **42518**  
 EAN **4251269321627**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **40 mm**  
 Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 20 - 23 mm**

**QTMB 22-25**


Numer części **42519**  
 EAN **4251269322723**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **40 mm**  
 Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 22 - 25 mm**

**QTMB 24-27**

Numer części **42520**  
 EAN **4251269322730**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **40 mm**  
 Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 24 - 27 mm**

**QTMB 26-29**

Numer części **42521**  
 EAN **4251269322747**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Długość **40 mm**  
 Szerokość **39 mm**

Wysokość **17 mm**  
 Wysokość montażu **2 mm**  
 Dla rodzaju kabla **Okrągły kabel**  
 Zakres mocowania **1 x 26 - 29 mm**

