

# QVT-CLICK | Dzielony dławik kablowy do montażu zatrzaskowego

na przewody ze złączami, do otworów M16 - M50 / IP54



QVT-CLICK to okrągła dzielona ramka do szybkiego i łatwego montażu wstępnie zakończonych kabli lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączy, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić i uszczelnić ze stopniem IP54. Ze względu na wyjątkowo kompaktową konstrukcję seria QVT-CLICK jest szczególnie odpowiednia dla małych maszyn, urządzeń i instrumentów.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który następnie osadza się w jednej z połówek dławika. W zależności od wielkości dławika kablowego można zainstalować jeden lub dwa oddzielne moduły. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 8 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

QVT-CLICK można zamontować bez użycia narzędzi od przedniej strony ściany obudowy (grubość ścianki 1,5 - 2,5 mm). Rozmiary QVT-CLICK 16, QVT-CLICK 20, QVT-CLICK 40|1 i QVT-CLICK 50 można również przykręcić za pomocą przeciwnakrętki.

W dostawie zawiera się gumowa uszczelka.

**Narzędzie QVT-CLICK** do szybkiego i łatwego montażu. Nr zamówieniowy: 61435 (w opakowaniu: 1 szt.)

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

## Zalety i korzyści

- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony
- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Szybki montaż zaślepek BPK-RF dzięki systemowi zatrzaskowemu
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających


## Rodzaje i rozmiary produktów

### QVT-CLICK 16 gy




Numer części	<b>45726</b>
EAN	<b>4251269320552</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Maks. średnica kabla	<b>10 mm</b>
Kolor	<b>szary (bliski do RAL 7035)</b>
Średnica zewnętrzna	<b>32 mm</b>

Wysokość montażu	<b>13,5 mm</b>
Rozmiar otworu, metryczny	<b>M16</b>
Rozmiar otworu, okrągły	<b>16,2 mm</b>
Gwint	<b>M16 x 1,5</b>
Długość gwintu	<b>13 mm</b>
Dla min. grubość ściany	<b>1,5 mm</b>
Do maksymalnej grubości ściany	<b>2,5 mm</b>
Odpowiednia przeciwnakrętka	<b>52272, 31105</b>
Nadaje się do modułów	<b>1 x QT mały</b>

**QVT-CLICK 20 gy**


Numer części **45728**  
 EAN **4251269320569**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **2**  
 Maks. średnica kabla **11 mm**  
 Wysokość **27,8 mm**  
 Wysokość montażu **13,5 mm**

Rozmiar otworu, metryczny **M20**  
 Rozmiar otworu, okrągły **20,4 mm**  
 Gwint **M20 × 1,5**  
 Długość gwintu **13 mm**  
 Dla min. grubość ściany **1,5 mm**  
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52273, 31110**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

**QVT-CLICK 25 gy**


Numer części **45730**  
 EAN **4251269311529**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **39 mm**

Wysokość montażu **13,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
 Rozmiar otworu, okrągły **25,5 mm**  
 Dla min. grubość ściany **1 mm**  
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

**QVT-CLICK 32 gy**


Numer części **45732**  
 EAN **4251269311536**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **39 mm**

Wysokość montażu **13,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,5 mm**  
 Dla min. grubość ściany **1 mm**  
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

**QVT-CLICK 40-1 gy**


Numer części **45736**  
 EAN **4251269323973**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Maks. średnica kabla **29 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **13,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,5 mm**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Dla min. grubość ściany **1 mm**  
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52276, 45107, 31130**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT duży**

**QVT-CLICK 40-2 gy**


Numer części **45734**  
 EAN **4251269311543**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **15 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **13,5 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,5 mm**  
 Dla min. grubość ściany **1 mm**  
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
 Nadaje się do modułów **2 x QT mały**

**QVT-CLICK 50-1 gy**


Numer części **45738**  
 EAN **4251269323980**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **1**  
 Maks. średnica kabla **29 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**

Wysokość montażu **22 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Dla min. grubość ściany **1 mm**  
 Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52277, 45108, 31140**  
 Nadaje się do modułów **1 x QT duży**

**QVT-CLICK 50-4 gy**

Numer części **45740**  
EAN **4251269323997**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **16**  
Maks. średnica kabla **15 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Średnica zewnętrzna **62 mm**

Wysokość montażu **22 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
Gwint **M50 × 1,5**  
Długość gwintu **20 mm**  
Dla min. grubość ściany **1 mm**  
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**  
Odpowiednia przeciwnakrętka **52277, 45108, 31140**  
Nadaje się do modułów **4 x QT mały**

**QVT-CLICK Tool**

Numer części **61435**  
EAN  
Opak. **2**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management