

QVT | Dzielony dławik kablowy

na kable ze złączami M16 - M50 / IP54



QVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu wstępnie zakończonych kabli lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo poprowadzić i uszczelnić ze stopniem IP54. Ze względu na wyjątkowo kompaktową konstrukcję, seria QVT jest szczególnie odpowiednia dla małych maszyn, urządzeń i instrumentów.

Dławiki kablowe są łatwe w montażu. Prefabrykowany kabel umieszcza się w dzielonym module uszczelniającym, który następnie osadza się w jednej z połówek dławika. W zależności od rozmiaru dławika kablowego można zainstalować jeden, dwa lub cztery oddzielne moduły uszczelniające. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można poprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

W dostawie zawarta jest przeciwnakrętka oraz gumowa uszczelka.

IP54

CE



ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Zwarta kompaktowa konstrukcja
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów


QVT 16 gy



Numer części	45692
EAN	4251269311468
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Maks. średnica kabla	10 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	30,8 mm


Wysokość montażu	13 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M16
Rozmiar otworu, okrągły	16,3 mm
Gwint	M16 x 1,5
Długość gwintu	13 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały

QVT 20 gy




Numer części	45695
EAN	4251269311475
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	2
Maks. średnica kabla	11 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	30,8 mm

Wysokość montażu	13 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M20
Rozmiar otworu, okrągły	20,3 mm
Gwint	M20 x 1,5
Długość gwintu	13 mm
Nadaje się do modułów	1 x QT mały

QVT 25 gy


Numer części **45702**
 EAN **4251269311482**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **31 mm**

Wysokość montażu **13 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **13 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

QVT 32 gy


Numer części **45711**
 EAN **4251269311499**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**

Wysokość montażu **13 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **13 mm**
 Nadaje się do modułów **1 x QT mały**

QVT 40-2 gy

Numer części **45715**
 EAN **4251269311505**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **50 mm**

Wysokość montażu **13 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
 Gwint **M40 × 1,5**
 Długość gwintu **13 mm**
 Nadaje się do modułów **2 x QT mały**

QVT 50|4 gy

Numer części **45722**
 EAN **4251269311512**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **16**
 Maks. średnica kabla **15 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**

Wysokość montażu **13 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **13 mm**
 Nadaje się do modułów **4 x QT mały**