



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet

Fördelar


Produkttyper och storlekar



ArtNr. **70351.601**
 EAN **4251269328657**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm



ArtNr. **70351.600**
 EAN **4251269328534**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Färg **blå (liknande RAL 5005)**
 Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
 Yttre diameter
 Utskärning, rund
 Utskärning, metrisk
 Tråd
 Trådlängd
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 x 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70352.601
4251269328664
5
4
9,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70352.600
4251269328541
5
4
9,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 5 - 9.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70353.601
4251269328671
5
7
6,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
7 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70353.600
4251269328558
5
7
6,5 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
7 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70354.601
4251269328688
5
8
10,2 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Höjd

70354.600
4251269328565
5
8
10,2 mm
blå (liknande RAL 5005)
22 mm


Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Antal **5**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **70356.601**
EAN **4251269328701**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr. **70356.600**
EAN **4251269328589**
Antal **5**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr. **70357.601**
EAN **4251269328718**
Antal **5**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
Ytjämnhet (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	70357.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328596	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	12	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	70358.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328725	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		För kabelldiameter	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	70358.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328602	Yttre diameter	62 mm
Antal	5	Utskärning, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskärning, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		För kabelldiameter	19 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr.	70359.601	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328732	Yttre diameter	75 mm
Antal	5	Utskärning, rund	63,4 mm
För antal kablar	9	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M63 x 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.	70359.600	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269328619	Yttre diameter	75 mm
Antal	5	Utskärning, rund	63,4 mm
För antal kablar	9	Utskärning, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M63 x 1,5
Färg	blå (liknande RAL 5005)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		För kabelldiameter	1 x 3.2 - 6.5 mm
			3 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm



ArtNr. **70360.601**
EAN **4251269328749**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **70360.600**
EAN **4251269328626**
Antal **5**
För antal kablar **13**
Max. kabelldiameter **16,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr. **70361.601**
EAN **4251269328756**
Antal **5**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
14 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **70361.600**
EAN **4251269328633**
Antal **5**
För antal kablar **14**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
14 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **70362.601**
EAN **4251269328763**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
35 x 3.2 - 6.5 mm



ArtNr. **70362.600**
EAN **4251269328640**
Antal **5**
För antal kablar **35**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **blå (liknande RAL 5005)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd
Yttre diameter
Utskärning, rund
Utskärning, metrisk
Tråd
Trådlängd
Ytjämnhet (ISO 4287)
För kabelldiameter

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
35 x 3.2 - 6.5 mm

