

# KEL-FG-ER | Kabelgenomföringskapsling 90°

för kablar med kontakt / IP65



IP54



IP55



IP64

RoHS compliant

IP65



UL US

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG-ER egnar sig för tätning (IP65), dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp. För kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhålsenomförings KTG 13 - KT 34).

KEL-FG-ER-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-ER-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmåtten 36x46mm.

KEL-FG-ER-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

Sändningen innehåller en platt gummipackning.

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	57,5 mm

## Fördelar

- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd (IP65) vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig

## Produkttyper och storlekar


### KEL-FG-ER-A10



ArtNr.	<b>42340</b>
EAN	<b>4251269328787</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>10</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>


Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>

### KEL-FG-ER-A7




ArtNr.	<b>42341</b>
EAN	<b>4251269328794</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>7</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>

Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>6 x KT små 1 x KT stor</b>

**KEL-FG-ER-A4**


ArtNr.	<b>42342</b>
EAN	<b>4251269328800</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>

Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>2 x KT stor</b>

**KEL-FG-ER-B4**


ArtNr.	<b>42344</b>
EAN	<b>4251269328824</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Längd	<b>79,8 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>

Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-FG-ER-B1**

ArtNr.	<b>42343</b>
EAN	<b>4251269328817</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>79,8 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>

Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x KT stor</b>

**KEL-FG-ER-E5**


ArtNr.	<b>42347</b>
EAN	<b>4251269328855</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>5</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>53 mm</b>

Höjd	<b>38 mm</b>
Monteringshöjd	<b>38 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>5 x KT små</b>

**KEL-FG-ER-E3**

ArtNr.	<b>42346</b>
EAN	<b>4251269328848</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>3</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>100 mm</b>
Bredd	<b>53 mm</b>

Höjd	<b>38 mm</b>
Monteringshöjd	<b>38 mm</b>
Utskärning	<b>65 x 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>3 x KT små</b>

**KEL-FG-ER-E2**

ArtNr.	<b>42345</b>
EAN	<b>4251269328831</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>
Bredd	<b>53 mm</b>

Höjd	<b>38 mm</b>
Monteringshöjd	<b>38 mm</b>
Utskärning	<b>43 x 24 mm</b>
Antal skruvhål	<b>2</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b>

