

KEL | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU}US



RIIA

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Genomföringar placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.

KEL-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

En platt gummipackning ingår i sändningen.

Specifikationer


| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-Klass (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Polyamid |
| Brandklass | UL94-V0, självslocknande |
| Temperatur | -40 C° till 140 C° |
| Egenskaper | vibrationssäker, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri, UV-beständig |
| Monteringstyp | Skruvmontering, Snap-in med KEL-SNAP |
| Monteringshöjd | 17 mm |

Fördelar

- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar

KEL 24|10




| | |
|--------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42241 |
| EAN | 4251269308277 |
| Antal | 10 |
| För antal kablar | 40 |
| Max. kabeldiameter | 17 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 58 mm |


| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 x 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabeldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 10 x KT små |

KEL 24|10 V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42241.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308284 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 40 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 10 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|7


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42247 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308314 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 25 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 6 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 1 x KT stor |

KEL 24|7 V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42247.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308321 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 25 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 6 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 1 x KT stor |

KEL 24|5


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42248 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308338 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 20 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 5 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|5 V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42248.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308345 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 x 36 mm |
| För antal kablar | 20 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 5 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|4


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42244 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308291 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 × 36 mm |
| För antal kablar | 10 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 2 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 24|4 V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42244.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308307 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 10 | Utskärning | 112 × 36 mm |
| För antal kablar | 10 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 58 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 2 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 24|15-E


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42209 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308017 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 60 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 15 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|15-E V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42209.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308024 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 60 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 15 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|12-E


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42208 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269307997 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 45 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 11 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 1 x KT stor |

KEL 24|12-E V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42208.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308000 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 45 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 11 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 1 x KT stor |

KEL 24|10-E


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 49056 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269312212 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 39 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 10 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|10-E V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 49056.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269312229 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 40 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 10 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | |

KEL 24|9-E


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42207 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269307973 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 30 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 7 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 24|9-E V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42207.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269307980 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 × 66 mm |
| För antal kablar | 30 | Antal skruvhål | 4 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 83 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | 7 x KT små |
| | | Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 24|20-MT


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| ArtNr. | 42232 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308215 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 x 82 mm |
| För antal kablar | 80 | Antal skruvhål | 6 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 102 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | |
| | | Lämplig för insatser | 20 x KT små |

KEL 24|20-MT V2A


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ArtNr. | 42232.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308222 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 x 82 mm |
| För antal kablar | 80 | Antal skruvhål | 6 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 102 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | |
| | | Lämplig för insatser | 20 x KT små |

KEL 24|17-MT


| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ArtNr. | 42224 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308130 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 x 82 mm |
| För antal kablar | 65 | Antal skruvhål | 6 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 102 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | |
| | | Lämplig för insatser | 16 x KT små 1 x KT stor |

KEL 24|17-MT V2A

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ArtNr. | 42224.200 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308147 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 x 82 mm |
| För antal kablar | 65 | Antal skruvhål | 6 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Bredd | 102 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | |
| | | Lämplig för insatser | 16 x KT små 1 x KT stor |


KEL 24|14-MT

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ArtNr. | 42225 | Höjd | 17 mm |
| EAN | 4251269308154 | Monteringshöjd | 17 mm |
| Antal | 1 | Utskärning | 112 x 82 mm |
| För antal kablar | 50 | Antal skruvhål | 6 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm | Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Längd | 147 mm | Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Bredd | 102 mm | Min. kabelldiam., med kontakt | |
| | | Lämplig för insatser | 12 x KT små 2 x KT stor |

KEL 24|14-MT V2A


ArtNr. **42225.200**
 EAN **4251269308161**
 Antal **1**
 För antal kablar **48**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **12 x KT små**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 24|11-MT


ArtNr. **42222**
 EAN **4251269308093**
 Antal **1**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **3 x KT stor**

KEL 24|11-MT V2A


ArtNr. **42222.200**
 EAN **4251269308109**
 Antal **1**
 För antal kablar **35**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **3 x KT stor**

KEL 24|8-MT


ArtNr. **42221**
 EAN **4251269308079**
 Antal **1**
 För antal kablar **20**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
 Lämplig för insatser **4 x KT stor**

KEL 24|8-MT V2A


ArtNr. **42221.200**
 EAN **4251269308086**
 Antal **1**
 För antal kablar **20**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **112 × 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT små**
 Lämplig för insatser **4 x KT stor**

KEL 24|30-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42234 |
| EAN | 4251269308253 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 120 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 30 x KT små |

KEL 24|30-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42234.200 |
| EAN | 4251269308260 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 120 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 30 x KT små |

KEL 24|27-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42233 |
| EAN | 4251269308239 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 105 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 26 x KT små 1 x KT stor |

KEL 24|27-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42233.200 |
| EAN | 4251269308246 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 105 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 26 x KT små 1 x KT stor |

KEL 24|24-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42227 |
| EAN | 4251269308192 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 90 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 22 x KT små 2 x KT stor |

KEL 24|24-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42227.200 |
| EAN | 4251269308208 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 90 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 x 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | 22 x KT små |
| Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 24|21-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42226 |
| EAN | 4251269308178 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 75 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 x 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | 18 x KT små |
| Lämplig för insatser | 3 x KT stor |

KEL 24|21-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42226.200 |
| EAN | 4251269308185 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 75 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 x 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | 18 x KT små |
| Lämplig för insatser | 3 x KT stor |

KEL 24|12-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42223 |
| EAN | 4251269308116 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 30 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 x 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | 6 x KT små |
| Lämplig för insatser | 6 x KT stor |

KEL 24|12-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42223.200 |
| EAN | 4251269308123 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 30 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 147 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 112 x 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | 6 x KT små |
| Lämplig för insatser | 6 x KT stor |

KEL 16|8


ArtNr. **42168**
 EAN **4251269307911**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **8 x KT små**

KEL 16|8 V2A


ArtNr. **42168.200**
 EAN **4251269307928**
 Antal **10**
 För antal kablar **30**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **8 x KT små**

KEL 16|5


ArtNr. **42165**
 EAN **4251269307898**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor

KEL 16|5 V2A

ArtNr. **42165.200**
 EAN **4251269307904**
 Antal **10**
 För antal kablar **17**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor

KEL 16|4


ArtNr. **42164**
 EAN **4251269307874**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KEL 16|4 V2A


ArtNr. **42164.200**
 EAN **4251269307881**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 × 36 mm**
 Antal skruvhål **4**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KEL 16|2


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42162 |
| EAN | 4251269307850 |
| Antal | 10 |
| För antal kablar | 2 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 58 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 16|2 V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42162.200 |
| EAN | 4251269307867 |
| Antal | 10 |
| För antal kablar | 2 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 58 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 36 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 2 x KT stor |

KEL 16|12-E


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42141 |
| EAN | 4251269307713 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 48 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 84 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 66 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 12 x KT små |

KEL 16|12-E V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42141.200 |
| EAN | 4251269307720 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 48 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 84 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 66 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 12 x KT små |

KEL 16|6-E


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42140 |
| EAN | 4251269307690 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 18 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 84 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 66 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 4 x KT små 2 x KT stor |

KEL 16|6-E V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42140.200 |
| EAN | 4251269307706 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 18 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 84 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 66 mm |
| Antal skruvhål | 4 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 4 x KT små 2 x KT stor |

KEL 16|16-MT


ArtNr. **42145**
 EAN **4251269307775**
 Antal **1**
 För antal kablar **64**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **16 x KT små**
 Lämplig för insatser

KEL 16|16-MT V2A


ArtNr. **42145.200**
 EAN **4251269307782**
 Antal **1**
 För antal kablar **61**
 Max. kabelldiameter **17 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **16 x KT små**
 Lämplig för insatser

KEL 16|10-MT


ArtNr. **42144**
 EAN **4251269307751**
 Antal **1**
 För antal kablar **34**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 16|10-MT V2A


ArtNr. **42144.200**
 EAN **4251269307768**
 Antal **1**
 För antal kablar **34**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **8 x KT små**
 Lämplig för insatser **2 x KT stor**

KEL 16|4-MT


ArtNr. **42143**
 EAN **4251269307737**
 Antal **1**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT stor**
 Lämplig för insatser

KEL 16|4-MT V2A


ArtNr. **42143.200**
 EAN **4251269307744**
 Antal **1**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Längd **120 mm**
 Bredd **102 mm**

Höjd **17 mm**
 Monteringshöjd **17 mm**
 Utskärning **86 x 82 mm**
 Antal skruvhål **6**
 Skruvhålens diameter **5,8 mm**
 Material skruvar **Rostfritt stål V2A**
 Min. kabelldiam., med kontakt **4 x KT stor**
 Lämplig för insatser

KEL 16|24-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42149 |
| EAN | 4251269307836 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 96 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 24 x KT små |

KEL 16|24-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42149.200 |
| EAN | 4251269307843 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 96 |
| Max. kabelldiameter | 17 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 24 x KT små |

KEL 16|12-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42148 |
| EAN | 4251269307812 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 36 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 8 x KT små 4 x KT stor |

KEL 16|12-2MT V2A


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42148.200 |
| EAN | 4251269307829 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 36 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 8 x KT små 2 x KT stor |

KEL 16|6-2MT


| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42147 |
| EAN | 4251269307799 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 6 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Pozinkovaná ocel |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 6 x KT stor |

KEL 16|6-2MT V2A

| | |
|---------------------|----------------------|
| ArtNr. | 42147.200 |
| EAN | 4251269307805 |
| Antal | 1 |
| För antal kablar | 6 |
| Max. kabelldiameter | 35 mm |
| Längd | 120 mm |
| Bredd | 146 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Höjd | 17 mm |
| Monteringshöjd | 17 mm |
| Utskärning | 86 × 126 mm |
| Antal skruvhål | 8 |
| Skruvhålens diameter | 5,8 mm |
| Material skruvar | Rostfritt stål V2A |
| Min. kabelldiam., med kontakt | |
| Lämplig för insatser | 6 x KT stor |


KEL 10|6

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
6 x KT små


KEL 10|6 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
6 x KT små


KEL 10|3

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
2 x KT små
1 x KT stor


KEL 10|3 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
2 x KT små
1 x KT stor


KEL-B4

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
4 x KT små


KEL-B4 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
4 x KT små


KEL-B1

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42206
4251269307959
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
1 x KT stor

KEL-B1 V2A

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Längd
Bredd

42206.200
4251269307966
10
1
35 mm
72 mm
58 mm

Höjd
Monteringshöjd
Utskärning
Antal skruvhål
Skruvhålens diameter
Material skruvar
Min. kabelldiam., med kontakt
Lämplig för insatser

17 mm
17 mm
46 x 46 mm
4
5,8 mm
Rostfritt stål V2A
1 x KT stor

icotek[®]
smart cable management