

KT-SC | Kabelinsatser, multi-range

för kabeldia. 4 - 28 mm / IP54



IP54

RISA

HL3
EN 45545-2

E45
Ei30
EN 45545-3

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Genomföringarna KT-SC fungerar med ett brett spektrum av kabeldiametrar. Om exakta kabeldiametern inte är bekant, kann detta vara en stor fördel.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas till ett brett spektra av förseglingsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningsmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Genomföringarna KT-SC har liknande storlek som KT och gör det möjligt att föra igenom elektriska ledningar som pneumatikrör med 4 till 28 mm i diameter. De kan då förseglas med IP54.

Genomföringarna KT-SC är inte delade och kan därför inte användas för konfektionerade ledningar, fastän det är möjligt att föra igenom ledningar med en förmonterad kabelsko.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Enkel lagring
- Ringarna är lätta att ta bort
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Idealisk för att ansluta icke-förslutna kablar lokalt


Produkttyper och storlekar

KT-SC stor



ArtNr.	41485	Höjd	19 mm
EAN	4251269321474	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 5 - 28 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	41,5 mm		
Bredd	42 mm		

KT-SC små



ArtNr.	41490	Höjd	19 mm
EAN	4251269331329	Monteringshöjd	2 mm
Antal	10	För kabeltyp	Round cable
För antal kablar	1	För kabeldiametrar	1 x 4 - 12 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)		
Längd	21 mm		
Bredd	21 mm		

