

KTF | Kabelinsatser för KEL-JUMBO

för kabeldia. 8 - 65 mm / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Kabelgenomföringen KTF är lämplig för kabeldiametrar upp till 65 mm.

Passar till [KEL-JUMBO kabelgenomföringsram](#).

Kablar med en jämförelsevis mindre diameter kan användas med KEL-JUMBO-ramar med hjälp av en adapterhylsa KTA.

Genomföringarna KTF-SCDP fungerar med ett brett spektrum av kabeldiametrar. Om exakta kabeldiametern inte är bekant, kann detta vara en stor fördel.

Beroende på kabeldiametern kan delarna anpassas till ett brett spektra av förseglningsbredder genom att skala av det yttre skiktet av förseglingen tills rätta diametern är nådd. En stor fördel av denna tätningmöjlighet är att avskalade delen alltid är rund och förseglad.

Genomföringarna KTF-SCDP gör det möjligt att föra igenom elektriska ledningar som rör med 8 till 55 mm i diameter. De kan då förseglas med IP54.

Genomföringarna KTF-SCDP är inte delade och kan därför inte användas för konfektionerade ledningar, fastän det är möjligt att föra igenom ledningar med en förmonterad kabelsko.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Installation av kablar upp till 65 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Enkel lagring
- Ringarna är lätta at ta bort (KTF-SCDP)

Produkttyper och storlekar


KTF 00



ArtNr. **42371**
EAN **4251269308581**
Antal **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**
Höjd **37 mm**


Monteringshöjd **2,5 mm**
Blank genomföring **1**

KTF 34



ArtNr. **42376**
EAN **4251269308598**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd **37 mm**
Monteringshöjd **2,5 mm**
För kabeltyp **Round cable**
För kabeldiametrar **1 x 33 - 36 mm**


KTF 38

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42379
4251269308604
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 37 - 40 mm


KTF 42

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42382
4251269308611
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 41 - 44 mm


KTF 46

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42385
4251269308628
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 45 - 48 mm


KTF 50

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42388
4251269308635
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 48 - 52 mm


KTF 54

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42391
4251269308642
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 53 - 56 mm


KTF 58

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Färg
Längd
Bredd

42394
4251269308659
1
1
grå (liknande RAL 7035)
81 mm
81 mm

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 56 - 60 mm

KTF 62

ArtNr. **42397**
EAN **4251269308666**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
För kabeldiametrar


37 mm
2,5 mm
Round cable
1 x 61 - 65 mm

KTA

ArtNr. **42370**
EAN **4251269308574**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd
Monteringshöjd

37 mm
2,5 mm

KTF-SCDP-A

ArtNr. **42398**
EAN **4251269332005**
Antal **1**
För antal kablar **1**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Längd **81 mm**
Bredd **81 mm**

Höjd
Monteringshöjd
För kabeltyp
Blank genomföring
För kabeldiametrar

37 mm
2,5 mm
Round cable
1
1 x 8 - 55 mm