

KVT-ER | Kabelförskruvning

för kablar med kontakt, M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X*



KVT-ER är en serie av Kabelförskruvningar som är delbara för bl.a. kontakterade kablage. Kablar med diameter upp till 35 mm kan bli tätade och dragavlastade. IP-klassen erhålls ända upp till IP68. Det görs möjligt tack vare den ingjutna packningen.

Håltagningsmått för KVT-ER har metrisk standard i storlekarna M32, M50 och M63. En rostfri (v2A) insexkruv ingår i leveransen. Skruvarna borde bli åtdragna till maximalt 2 Nm vid montering.

*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2



RoHS
compliant



Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Basramen: Polypropylen Tätningssläpp: Elastomer
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 110 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Hygienisk design - fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar


KVT-ER 25



ArtNr.	45450
EAN	4251269319716
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	15 mm
Färg	svart
Yttre diameter	46 mm


Monteringshöjd	20 mm
Utskäring, metrisk	M25
Utskäring, rund	25,3 mm
Tråd	M25 x 1,5
Trådlängd	18 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små

KVT-ER 32




ArtNr.	45452
EAN	4251269318900
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	16 mm
Färg	svart
Yttre diameter	46 mm

Monteringshöjd	20 mm
Utskäring, metrisk	M32
Utskäring, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	18 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små

KVT-ER 50|2


ArtNr. **45454**
 EAN **4251269318917**
 Antal **5**
 För antal kablar **2**
 Max. kabelldiameter **16 mm**
 Färg **svart**
 Yttre diameter **63 mm**

Monteringshöjd **20 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 × 1,5**
 Trådlängd **20,5 mm**
 Lämplig för insatser **2 x KT små**

KVT-ER 63|4

ArtNr. **45456**
 EAN **4251269318931**
 Antal **5**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **16 mm**
 Färg **svart**
 Yttre diameter **75 mm**

Monteringshöjd **20 mm**
 Utskäring, metrisk **M63**
 Utskäring, rund **63,4 mm**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **20,5 mm**
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

KVT-ER 63|1

ArtNr. **45455**
 EAN **4251269318924**
 Antal **5**
 För antal kablar **1**
 Max. kabelldiameter **35 mm**
 Färg **svart**
 Yttre diameter **75 mm**

Monteringshöjd **20 mm**
 Utskäring, metrisk **M63**
 Utskäring, rund **63,4 mm**
 Tråd **M63 × 1,5**
 Trådlängd **20,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x KT stor**