

QVT-CLICK | Kompakt "snap in"-Kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt, för utskärningar M16 - M50 / IP54



QVT-CLICK är en delad ram som är cirkulär för att installera kablar med kontakter eller kompletta kabelnät snabbt och enkelt. QVT-CLICK kan bli monterad från framsidan av höljets vägg utan verktyg. Eftersom den har en väldigt kompakt design passar QVT-CLICK-serien speciellt till små maskiner instrument och enheter.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 och 50 är snäppbara eller skruvbara med en låsmutter.

Sändningen innehåller en förseglingsring.

QVT-CLICK Tool för att montera snabbt och enkelt.

Order nr 61435 (PU: 1)

Notera:

Snap-in-montering QVT-CLICK 16 + 20 (väggjocklek 1,5 - 2,5 mm)

Snap-in-montering QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (väggjocklek 1 - 2,5 mm)

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Sempel montage/demontage från framsidan
- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Snabbt montage genom incklickning i utbrytningen
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar

QVT-CLICK 16 gy




ArtNr.	45726
EAN	4251269320552
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	10 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	32 mm

Monteringshöjd	13,5 mm
Utskäring, metrisk	M16
Utskäring, rund	16,2 mm
Tråd	M16 x 1,5
Trådlängd	13 mm
För min. väggjocklek	1,5 mm
För max. väggjocklek	2,5 mm
Lämpliga låsmuttrar	52272, 31105
Lämplig för insatser	1 x QT små

QVT-CLICK 20 gy


ArtNr. **45728**
 EAN **4251269320569**
 Antal **10**
 För antal kablar **2**
 Max. kabelldiameter **11 mm**
 Höjd **27,8 mm**
 Monteringshöjd **13,5 mm**

Utskäring, metrisk
 Utskäring, rund
 Tråd
 Trådlängd
 För min. väggjocklek **1,5 mm**
 För max. väggjocklek **2,5 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52273, 31110**
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

QVT-CLICK 25 gy


ArtNr. **45730**
 EAN **4251269311529**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk
 Utskäring, rund
 För min. väggjocklek **1 mm**
 För max. väggjocklek **2,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

QVT-CLICK 32 gy


ArtNr. **45732**
 EAN **4251269311536**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabelldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk
 Utskäring, rund
 För min. väggjocklek **1 mm**
 För max. väggjocklek **2,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

QVT-CLICK 40-1 gy


ArtNr. **45736**
 EAN **4251269323973**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Max. kabelldiameter **29 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk
 Utskäring, rund
 Tråd
 Trådlängd
 För min. väggjocklek **1 mm**
 För max. väggjocklek **2,5 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52276, 45107, 31130**
 Lämplig för insatser **1 x QT stor**

QVT-CLICK 40-2 gy


ArtNr. **45734**
 EAN **4251269311543**
 Antal **10**
 För antal kablar **8**
 Max. kabelldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk
 Utskäring, rund
 För min. väggjocklek **1 mm**
 För max. väggjocklek **2,5 mm**
 Lämplig för insatser **2 x QT små**

QVT-CLICK 50-1 gy

ArtNr. **45738**
 EAN **4251269323980**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Max. kabelldiameter **29 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**
 Utskäring, metrisk
 Utskäring, rund
 Tråd
 Trådlängd
 För min. väggjocklek **1 mm**
 För max. väggjocklek **2,5 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**
 Lämplig för insatser **1 x QT stor**


QVT-CLICK 50-4 gy

ArtNr.
EAN
Antal
För antal kablar
Max. kabelldiameter
Färg
Yttre diameter

45740
4251269323997
10
16
15 mm
grå (liknande RAL 7035)
62 mm

Monteringshöjd
Utskäring, metrisk
Utskäring, rund
Tråd
Trådlängd
För min. väggdjocklek
För max. väggdjocklek
Lämpliga låsmuttrar
Lämplig för insatser

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
4 x QT små

QVT-CLICK Tool

ArtNr.
EAN
Antal

61435
2

icotek[®]
smart cable management