

# KEL 183 | Kablo giriş çerçeveleri, ayrılabilir

75 mm' e kadar olan kablolar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE  
12

RUUS

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KEL 183 serisi ayrılabilir kablo giriş çerçeveleri, modeline bağlı olarak 75 mm çapa kadar kabloların ve hortumların geçirilmesini ve IP54'e göre sızdırmazlığını sağlar.

35 mm'ye kadar kablolar için bizim [KT kablo insertleri](#) kullanılır. Kesik kablo insertlerden soketli kablolar geçirilir ve EN 62444 uyarınca gerilime azaltılır. KEL 183 modellerinde 75 mm'ye kadar olan kablolar için [KTMB insertleri](#) geliştirilmiştir. Bunlar ayrılabilir değil ve açılacak bölge tanımlanmıştır, buradan kablolar kolaylıkla geçirirler.

KEL 183-E, KEL 183'ün kompakt versiyonudur ve 2 farklı versiyonu mevcuttur.

KEL 183-E4 modeline 4 adet KT insert takılır ve çapı 35 mm'ye kadar olan besleme kablolarının ve hortumların geçirilmesi özellikle uygundur. KT-DPF insertleri kullanılarak sert kablolar esnek bir şekilde geçirilir.

KEL 183-E16 modeline 16 küçük KT inserti takılır ve 17 mm çapa kadar soketli ve soketsiz kablolar yüksek yoğunlukta geçirilir. Özellikle büyük konektörlere sahip kablolar için daha uygundur.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir.

## Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz, paslanmaz (V2A sürümleri), titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı
Montaj şekli	Civata
Montaj yüksekliği	17 mm

## Avantajlar

- 75 mm'ye kadar olan kablolar için kablo girişi
- Sert ve hareketsiz kabloların yan girişleri mümkün
- Eklentiler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı

## Ürün tipleri ve boyutları


### KEL 183|8



Sipariş No.	47240
EAN	4251269311871
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	222 mm
Genişlik	120 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	180 x 80 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	6 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
insertlerle donatım	8 x KT büyük


### KEL 183|8 V2A





Sipariş No.	47240.200
EAN	4251269311888
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	8
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	222 mm
Genişlik	120 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	180 x 80 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	6 mm
Malzeme civatalar	Paslanmaz Çelik V2A
insertlerle donatım	8 x KT büyük


<b>KEL 183 5</b>	Sipariş No.	<b>47220</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311857</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
	Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 80 mm</b>
	Kablo adet sayısı	<b>5</b>	Çivata delik adetleri	<b>8</b>
	Maks. kablo çapı	<b>75 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
	Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
	Genişlik	<b>120 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>1 x KTMB 183</b>
				<b>4 x KT büyük</b>


<b>KEL 183 5 V2A</b>	Sipariş No.	<b>47220.200</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311864</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
	Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 80 mm</b>
	Kablo adet sayısı	<b>5</b>	Çivata delik adetleri	<b>8</b>
	Maks. kablo çapı	<b>75 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
	Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Paslanmaz Çelik V2A</b>
	Genişlik	<b>120 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>1 x KTMB 183</b>
				<b>4 x KT büyük</b>

<b>KEL 183 2</b>	Sipariş No.	<b>47200</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311833</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
	Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 80 mm</b>
	Kablo adet sayısı	<b>2</b>	Çivata delik adetleri	<b>8</b>
	Maks. kablo çapı	<b>75 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
	Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
	Genişlik	<b>120 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>2 x KTMB 183</b>


<b>KEL 183 2 V2A</b>	Sipariş No.	<b>47200.200</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311840</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
	Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 80 mm</b>
	Kablo adet sayısı	<b>2</b>	Çivata delik adetleri	<b>8</b>
	Maks. kablo çapı	<b>75 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
	Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Paslanmaz Çelik V2A</b>
	Genişlik	<b>120 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>2 x KTMB 183</b>

<b>KEL 183-E16</b>	Sipariş No.	<b>47255</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311918</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
	Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 42 mm</b>
	Kablo adet sayısı	<b>64</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
	Maks. kablo çapı	<b>17 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
	Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
	Genişlik	<b>79 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>16 x KT küçük</b>

<b>KEL 183-E16 V2A</b>	Sipariş No.	<b>47255.200</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311925</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
	Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 42 mm</b>
	Kablo adet sayısı	<b>64</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
	Maks. kablo çapı	<b>17 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
	Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Paslanmaz Çelik V2A</b>
	Genişlik	<b>79 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>16 x KT küçük</b>

**KEL 183-E4**

Sipariş No.	<b>47250</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311895</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 42 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>4</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
Maks. kablo çapı	<b>35 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Çelik, galvanik çinko kaplama</b>
Genişlik	<b>79 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>4 x KT büyük</b>

**KEL 183-E4 V2A**

Sipariş No.	<b>47250.200</b>	Yükseklik	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269311901</b>	Montaj yüksekliği	<b>17 mm</b>
Paket içi miktarı	<b>1</b>	Boşaltma	<b>180 x 42 mm</b>
Kablo adet sayısı	<b>4</b>	Çivata delik adetleri	<b>6</b>
Maks. kablo çapı	<b>35 mm</b>	Çivata delik çapları	<b>6 mm</b>
Uzunluk	<b>222 mm</b>	Malzeme civatalar	<b>Paslanmaz Çelik V2A</b>
Genişlik	<b>79 mm</b>	İnsertlerle donatım	<b>4 x KT büyük</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management